

iQ500 LB78574 nerez odvětrávací jednotka

C



Výkonný a vestavný odsavač par pro umístění nad varnou deskou.

- ✓ Výkon odvětrání až 730 m³/h se postará o čerstvý vzduch při vaření.
- ✓ Energeticky úsporné LED-osvětlení zajistí přehledné vaření.
- ✓ V případě velmi silných kuchyňských výparů se nastaví intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením
- ✓ Velmi tichý díky pouhým 66 dB.

Vybavení

Technické údaje

Typ konstrukce : Traditional

Aprobační certifikáty : CE, VDE

Délka přívodního kabelu (cm) : 150

Rozměry niky (mm) : 418mm x 676mm x 264mm

en: Minimum distance above an electric hob : 500

en: Minimum distance above a gas hob : 650

Hmotnost netto (kg) : 10,0

Řízení : Elektrický

Max. výkon ventilátoru - provoz odvětrávání (m³/hod.) : 630

Výkon ventilátoru při intenzivním stupni - provoz s cirkulací vzduchu (m³/hod.) : 310

Max. výkon ventilátoru - provoz s cirkulací vzduchu (m³/hod.) : 300

Výkon ventilátoru při intenzivním stupni - provoz odvětrávání (m³/hod.) : 730

Počet žárovek (ks) : 2

Hlučnost dB : 66

Průměr odvětrávacího hrdla (mm) : 120 / 150

Materiál tukového filtru : Washable aluminium

EAN : 4242003681510

Příkon (W) : 277

Jištění (A) : 3

Napětí (V) : 220-240

Frekvence (Hz) : 50

Typ zástrčky : Zalitá zástrčka s uzemněním

Způsob montáže : Vestavba



4 242003 681510

zvláštní příslušenství

LZ55750	Montážní sada
LZ55651	Aktivní uhlíkový filtr
LZ46830	CleanAir montážní sada pro cirkulaci
LZ46810	CleanAir Aktivní uhlíkový filtr
LZ10ITP00	CleanAir aktivní uhlíkový filtr

iQ500

LB78574 nerez

odvětrávací jednotka

Vybavení

- třída spotřeby energie: C* (na stupnici třídy energetické účinnosti od A++ do E)
- průměrná spotřeba energie: 105.7 kWh/rok*
- třída účinnosti odsávání: C*
- třída účinnosti osvětlení: A*
- třída účinnosti tukového filtru: D*
- hlučnost odsávání při normálním stupni min./max.: 53/66 dB*


Výkon a spotřeba

- do skříně
- provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu
- pro provoz s cirkulací je nutná montážní sada jako zvláštní příslušenství
- obvodové odsávání
- nerezový kryt filtru
- kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce
- osvětlení pracovního místa 2 x LED bodovka 1W
- intenzita světla: 244 lux
- barevná teplota: 4000 K
- elektronické řízení
- tlačítka s krátkým zdvihem a LED-ukazatel
- 3 stupně výkonu a 1 intenzivní stupeň
- intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením
- vysoce výkonný ventilátor s dvousměrným odsáváním
- výkon odvětrání dle EN 61591: max. normální stupeň 630 m³/h, intenzivní stupeň 730 m³/h
- hodnoty hlučnosti podle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při odvětrávání:
max. normální stupeň: 66 dB(A) re 1 pW (52 dB(A) re 20 µPa akustický tlak)
intenzivní stupeň: 69 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa akustický tlak)
- Ø odtahové trubky: 150 mm , 120 mm
- příkon: 277 W

* Podle nařízení EU 65/2014

iQ500
LB78574 nerez
odvětrávací jednotka

Rozměrové výkresy



rozměry v mm