

Produktový list dle směrnice komise EU 65/2014

Obchodní značka	AEG
Model	X79464MI1, PNC942150478
Roční spotřeba energie (kWh/rok)	83.4
Třída energetické účinnosti	B
Účinnost dynamiky kapalin	24.3
Třída účinnosti dynamiky kapalin	B
Účinnost osvětlení (lux/W)	21
Třída účinnosti osvětlení	B
Účinnost tukové filtrace (%)	86
Třída účinnosti tukové filtrace	B
Průtok vzduchu při minimální a maximální rychlosti dostupné při běžném používání (m3/h)	288/384
Průtok vzduchu při intenzivním nastavení nebo posílení výkonu (m3/h)	713
Vzduchem šířené akustické emise ve formě akustického výkonu A při minimální a maximální rychlosti dostupné při běžném používání (dB(A))	51/69
Vzduchem šířené akustické emise ve formě akustického výkonu A v intenzivním nebo zesíleném režimu (dB(A))	73
Spotřeba energie v pohotovostním režimu (W)	0.99
Spotřeba energie v režimu vypnuto (W)	0

Produktové informace dle směrnice komise EU 66/2014

Attribute Name	Symbol	Value	Unit
Identifikace modelu		X79464MI1, PNC942150478	
Rocní spotřeba energie	AEC _{hood}	83.4	kWh/rok
Koeficient zvýšení času	f	1.1	
Účinnost proudění tekutin	FDE _{hood}	24.3	
Index energetické účinnosti	EEL _{hood}	66.7	
Naměřený průtok vzduchu v bode nejvyšší účinnosti	Q _{BEP}	400,0	m ³ /h
Naměřený tlak vzduchu v bode nejvyšší účinnosti	P _{BEP}	414	Pa
Maximální průtok vzduchu	Q _{max}	713,0	m ³ /h
Naměřený elektrický příkon v bode nejvyšší účinnosti	W _{BEP}	189.5	W
Jmenovitý příkon osvětlovacího systému	W _L	10,0	W
Průmerné osvětlení varného povrchu osvětlovacím systémem	E _{middle}	210	lux
Naměřená spotřeba energie v pohotovostním režimu	P _s	0.99	W
Naměřená spotřeba energie ve vypnutém stavu	P _o	0	W
Hladina akustického výkonu	L _{WA}	69	dB

EN 61591: Sporákové odsavače par pro domácnost – Metody pro měření vlastností

EN 60704-2-13: Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem – Část 2-13: Zvláštní požadavky na sporákové odsavače par

EN 50564: Elektrické spotřebiče pro domácnost – Měření příkonu pohotovostního režimu