

PXE675BB1E

60 cm sklokeramická varná deska s ovládáním

Varná zóna FlexIndukce: na flexibilní varnou zónu umístíte libovolně více hrnců nebo větší nádobí.

- **Ovládání TouchSelect:** zvolte varnou zónu a snadno nastavíte požadovanou úroveň výkonu.
- Flexindukční zóna umožňuje propojení varných zón a použití různě velkého nádobí
- Vaření na indukci je rychlé, s nízkou spotřebou energie a snadným čištěním varné desky.
- Funkce PowerBoost zkrátí dobu uvedení do varu až o 50% času.
- Timer automaticky vypne varnou zónu po uplynutí nastavené doby.

Technické údaje

Označení produktové řady :	Varná deska ovládáním keramika
Konstrukce :	Vestavný
Zdroj el.energie :	Elektrický
Počet varných zón, které mohou být použity současně :	4
Rozměry niky (mm) :	51 x 560-560 x 490-500
Šířka (mm) :	606
Rozměry spotřebiče (mm) :	51 x 606 x 527
Rozměry zabaleného spotřebiče (mm) :	126 x 753 x 603
Hmotnost netto (kg) :	13,0
Hmotnost brutto (kg) :	14,0
Ukazatel zbytkového tepla :	Separátní
Umístění ovládacího panelu :	Vpředu
Základní materiál povrchu :	Sklokeramika
Materiál povrchu :	Alu, kartáčovaný, Černá
Barva rámu :	Alu, kartáčovaný
Aprobační certifikáty :	AENOR, CE
Délka přívodního kabelu (cm) :	110
EAN :	4242005097296
Příkon (W) :	7400
Jištění (A) :	2*16; 32
Napětí (V) :	220-240
Frekvence (Hz) :	50; 60

včetně příslušenství

1 x vyrovnávací lišta 750 - 780 mm



zvláštní příslušenství

HEZ390011 nerezový pekáč, HEZ390012 nerezový pekáč,
HEZ390042 sada nádobí - 3 hrnce + 1 pánev, HEZ390090 WOK-
pánev s mřížkou a poklicí, HEZ390210 Pánev 15cm, HEZ390220
Pánev 19cm, HEZ390230 Pánev průměr 21cm, HEZ390511
Teppan Yaki, HEZ390512 TeppanYaki, HEZ390522 gril

PXE675BB1E

60 cm sklokeramická varná deska s ovládáním

Varná zóna FlexIndukce: na flexibilní varnou zónu umístíte libovolně více hrnců nebo větší nádobí.

Design

- Komfort profil - fazeta vpředu a vzadu, profily po stranách

Komfort

- senzorové ovládání TouchSelect
- TopControl-digitální ukazatel
- timer pro každou varnou zónu minutka
- funkce QuickStart
- funkce ReStart

Rychlost

- funkce PowerBoost pro všechny varné zóny

Výkon a rozměry varných zón

- 4 indukční varné zóny s rozpoznáním přítomnosti hrnce
- 1x FlexIndukce
- varné zóny: 1 x Ø 380 mm x 240 mm, 3.3 kW (max. výkon 3.7 kW) indukční varné zóny nebo 2 x Ø 190 mm, 2.2 kW (max. výkon 3.7 kW) indukční varné zóny; 1 x Ø 145 mm, 1.4 kW (max. výkon 2.2 kW) indukční varné zóny; 1 x Ø 210 mm, 2.2 kW (max. výkon 3.7 kW) indukční varné zóny
- 17 stupňů výkonu

Bezpečnost

- 2-stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu
- hlavní vypínač
- rozpoznání přítomnosti hrnce
funkce PowerManagement - nastavení max.příkonu desky
bezpečnostní vypínání
dětská pojistka

Rozměry a technické informace

- rozměry pro instalaci: (V x Š x H) 51 mm x 560 mm x 490 mm
- rozměry spotřebiče (V x Š x H): 51 mm x 606 mm x 527 mm
- min. tloušťka pracovní desky: 30 mm
- příkon: 7,4 kW
- přípojovací kabel (1,1 M)
- přípojovací kabel součástí balení

Serie | 4 Varné desky

PXE675BB1E

**60 cm sklokeramická varná deska s
ovládáním**
