

iQ500 LC98BIP50 Komínový odsavač par, 90 cm



A+



Tento odsavač par vás přesvědčí nejen svým vysokým výkonem, ale i nadčasovým designem.

- ✓ Působivý výkon odsávání (790 m³ / h) zajistí důsledné odstranění pachů a výparů z vaření.
- ✓ LED-osvětlení: optimální viditelnost a příjemná atmosféra při vaření.
- ✓ Velmi nízká hlučnost při provozu, pouhých 55 db(A).
- ✓ Intenzivní stupeň je velmi účinný při silném množství kouře a automaticky se vypne po 6M provozu.
- ✓ Díky intuitivnímu ovládní TouchControl je nastavení osvětlení velmi pohodlné.

Vybavení

Technické údaje

Barva / materiál komínu odsavače : Nerez

Typ konstrukce : Chimney

Aprobační certifikáty : CE, VDE

Délka přívodního kabelu (cm) : 130

Výška spotřebiče bez komínu (mm) : 46

en: Minimum distance above an electric hob : 550

en: Minimum distance above a gas hob : 650

Hmotnost netto (kg) : 20,763

Řízení : Elektrický

Regulace výkonových stupňů : 3-stupňová + 2 intenzivní

Max. výkon ventilátoru - provoz odvětrávání (m³/hod.) : 420

Výkon ventilátoru při intenzivním stupni - provoz s cirkulací vzduchu (m³/hod.) : 380

Max. výkon ventilátoru - provoz s cirkulací vzduchu (m³/hod.) : 300

Výkon ventilátoru při intenzivním stupni - provoz odvětrávání (m³/hod.) : 790

Počet žárovek (ks) : 3

Hlučnost dB : 55

Průměr odvětrávacího hrdla (mm) : 120 / 150

Materiál tukového filtru : Washable stainless steel

EAN : 4242003832042

Příkon (W) : 165

Jištění (A) : 10

Napětí (V) : 220-240

Frekvence (Hz) : 60; 50

Typ zástrčky : Zalitá zástrčka s uzemněním

Způsob montáže : Wall-mounted

zvláštní příslušenství

| | |
|-----------|------------------------------------------|
| LZ57300 | cleanAir montážní sada pro cirkulaci |
| LZ56200 | cleanAir aktivní uhlík. filtr (náhradní) |
| LZ53451 | aktivní uhlíkový filtr |
| LZ53450 | montážní sada pro cirkulaci |
| LZ50960 | panel na zadní stěnu |
| LZ12365 | prodloužení komínu odsavače par (1500mm) |
| LZ12265 | prodloužení komínu odsavače par (1000mm) |
| LZ10FXJ05 | Základní sada cleanAir pro cirkulaci |
| LZ10FXI05 | Základní sada cleanAir pro cirkulaci |
| LZ00XXP00 | CleanAir aktivní uhlíkový filtr |



4 242003 832042

iQ500

LC98BIP50

Komínový odsavač par, 90 cm

Vybavení

Design

- BoxDesign
- barva: nerez

Výkon a spotřeba

- třída spotřeby energie: A+* (na stupnici třídy energetické účinnosti od A++ do E)
- průměrná spotřeba energie: 29.1 kWh/rok*
- třída účinnosti odsávání: A*
- třída účinnosti osvětlení: A*
- třída účinnosti tukového filtru: B*
- hlučnost odsávání při normálním stupni min./max.: 46/55 dB*
- výkon odvětrání podle EN 61591:
- max. normální stupeň 420 m³/h, intenzivní stupeň 790 m³/h
- výkon při cirkulaci:
- max. normální stupeň: 300 m³/h, intenzivní stupeň: 380 m³/h
- hodnoty hlučnosti podle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při odvětrávání:
- max. normální stupeň: 55 dB(A) re 1 pW (43 dB(A) re 20 µPa akustický tlak)
- intenzivní stupeň: 69 dB(A) re 1 pW (57 dB(A) re 20 µPa akustický tlak)
- hodnoty hlučnosti při cirkulaci:
- max. normální stupeň: 69 dB(A) re 1 pW (57 dB(A) re 20 µPa akustický tlak)
- Intenzivní stupeň: 74 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 µPa akustický tlak)

Komfort

- provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu
- pro provoz s cirkulací je nutná montážní sada jako zvláštní příslušenství
- pro montáž na stěnu nad varné místo
- touchControl ovládání s digitální ukazatel
- 3 stupně výkonu + 2 intenzivní stupně
- intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením
- doběh ventilátoru 10 min.
- funkce Boost
- snadno omyvatelný vnitřní rám
- možnost nastavení intenzity osvětlení
- funkce softLight - postupné zhasínání a rozsvěcení
- účinný BLDC motor
- osvětlení: 3 x 1,5W LED
- intenzita světla: 373 lux
- barevná teplota: 3500 K
- ukazatel nasycení tukového a uhlíkového filtru
- nerezový kryt filtru, vhodný pro mytí v myčce nádobí
- kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce nádobí

Technické informace

- příkon: 165 W
- napětí: 220 - 240 V
- délka připojovacího kabelu se zástrčkou: 1,3 m
- odtahová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí)
- Rozměry
- rozměry spotřebiče pro odvětrávání (V x Š x H): 628-954 x 898 x 500 mm

- rozměry spotřebiče pro cirkulaci (V x Š x H): 628-1064 x 898 x 500 mm
 - rozměry spotřebiče při cirkulaci s CleanAir modulem (VxŠxH):
 - 689 x 898 x 500 mm - montáž na vnější kanál
 - 809-1139 x 898 x 500 mm - montáž na vnitřní kanál
- * Podle nařízení EU 65/2014

iQ500
LC98BIP50
Komínový odsavač par, 90 cm

Rozměrové výkresy

