

### Informační list výrobku

|  |  |
|--|--|
| <b>Název nebo ochranná známka dodavatele</b> | Electrolux   |
| <b>Adresa dodavatele:</b>                    | Electrolux - 26 al. Powstancow Slaskich 30-570 - Krakow - PL |
| <b>Identifikační značka modelu</b>           | EW6TN3262IC 913148348  |

#### Obecné parametry výrobku:

| Parametr  | Hodnota            | Parametr  | Hodnota   |               |
|---|--------------------|---|---|---------------|
| Jmenovitá kapacita <sup>(b)</sup> (v kg)  | 6,0                | Rozměry v mm  | Výška   | 91            |
|   |                    |   | Šířka   | 40            |
|   |                    |   | Hloubka   | 60            |
| Index energetické účinnosti <sup>(b)</sup> EEI <sub>W</sub>   | 68,8               | Třída energetické účinnosti <sup>(b)</sup>  | C   |               |
| Index prací účinnosti <sup>(b)</sup>  | 1,031              | Účinnost máchání (v g/kg) <sup>(b)</sup>  | 4,9   |               |
| Spotřeba energie v kWh na jeden cyklus, vycházející z použití programu eco 40–60, při kombinaci plného a částečného naplnění. Skutečná spotřeba energie bude záviset na tom, jak je spotřebič používán. | 0,557              | Spotřeba vody v litrech na jeden cyklus, vycházející z použití programu eco 40–60, při kombinaci plného a částečného naplnění. Skutečná spotřeba vody bude záviset na tom, jak je spotřebič používán, a na tvrdosti vody. | 40  |               |
| Maximální teplota uvnitř zpracovávaných textilních výrobků <sup>(b)</sup> (v °C)  | Jmenovitá kapacita | 44  | Vážená zbývající vlhkost <sup>(b)</sup> (%)         | 53,5          |
|   | Polovina           | 33  |   |               |
|   | Čtvrtina           | 24  |   |               |
| Otáčky při odstředování <sup>(b)</sup> (ot/min)   | Jmenovitá kapacita | 1151  | Třída účinnosti sušení odstředováním <sup>(b)</sup> | B             |
|   | Polovina           | 1151  |   |               |
|   | Čtvrtina           | 1151  |   |               |
| Trvání programu <sup>(b)</sup> (h:min)  | Jmenovitá kapacita | 3:17  | Typ   | volně stojící |
|   | Polovina           | 2:35  |   |               |
|   | Čtvrtina           | 2:35  |   |               |
| Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem ve fázi odstředování <sup>(b)</sup> (dB (A) re 1 pW)   | 77                 | Třída emisí hluku šířeného vzduchem <sup>(b)</sup> (fáze odstředování)  | C   |               |
| Vypnutý stav (W) (v příslušných případech)  | 0,50               | Pohotovostní režim (W) (v příslušných případech)  | 0,50  |               |
| Odložený start (W) (v příslušných případech)  | 4,00               | Pohotovostní režim při připojení na síť (W) (v příslušných případech)   | -   |               |

**Minimální doba trvání záruky nabízená dodavatelem:** 24 měsíce

**Tento výrobek byl navržen tak, aby během pracovního cyklu uvolňoval ionty stříbra** **NE**

#### Doplňující informace:

Odkaz na internetové stránky dodavatele, kde jsou uvedeny informace podle přílohy II bodu 9 nařízení Komise (EU) 2019/2023: <https://support.electroluxgroup.eu/external/PISlink/Products/913148348>

<sup>(b)</sup> pro program eco 40-60.