

Informační list pro odsávače par pro domácnost

dle nařízení komise v přenesené pravomoci (EU) č. 65/2014 a nařízení č. 66/2014

Miele		
Identifikační značka modelu	DAE 1530	
Roční spotřeba energie (AEC_{hood})	kWh/rok	72.2
třída energetické účinnosti		B
Index energetické účinnosti (EEl_{hood})		69.0
Účinnost proudění tekutin (FDE_{hood})		23.1
Třída účinnosti proudění tekutin		
A (nejvyšší účinnost) až G (nejnižší účinnost)		B
Účinnost osvětlení (LE_{hood})	lx/W	112.5
Třída účinnosti osvětlení		
A (nejvyšší účinnost) až G (nejnižší účinnost)		A
Účinnost filtrace tuků	%	94.4
Třída účinnosti filtrace tuků		
A (nejvyšší účinnost) až G (nejnižší účinnost)		B
Naměřený průtok vzduchu v bodě nejvyšší účinnosti	m³/h	408.6
Průtok vzduchu (min. rychlost)	m³/h	222
Průtok vzduchu (max. rychlost)	m³/h	415
Průtok vzduchu (intenzivní nebo zesílený režim)	m³/h	676
Maximální průtok vzduchu (Q_{max})	m³/h	676.0
Naměřený tlak vzduchu v bodě nejvyšší účinnosti	Pa	325
Vzduchem šířené akustické emise ve formě akustického výkonu A (min. rychlost)	dB	45
Vzduchem šířené akustické emise ve formě akustického výkonu A (max. rychlost)	dB	53
Vzduchem šířené akustické emise ve formě akustického výkonu A (intenzivní nebo zesílený režim)	dB	65
Naměřený elektrický příkon v bodě nejvyšší účinnosti	W	159.4
Případná spotřeba v pohotovostním režimu	W	0.21
Jmenovitý příkon osvětlovacího systému	W	3.2
Průměrné osvětlení varného povrchu osvětlovacím systémem	lx	360
Koeficient zvýšení času		1.2