



#### Bezkonkurenční péče o sklo

V myčce se systémem GlassCare jsou vaše sklenice v bezpečí a nablýskané. Naše jedinečné úchyty SoftGrips a podpěry SoftSpikes drží sklenice šetrně a pevně na svém místě. Najdete je v horním i dolním koši, kam se pohodlně vejdou i sklenice na vysoké noze.

### Specifikace a benefity



**Úchytky SoftGrips a SoftSpikes ochrání křehké sklo**  
S držáky SoftGrips a SoftSpikes už nemusíte trávit čas mytím křehkého skla v ruce. Měkký materiál šetrně a bezpečně drží sklenice na svém místě a chrání je před popraskáním a rozbítním.

- 8 programů, 4 teplot(y)
- Mycí programy: 160 minutový, 60 minutový, 90 minutový, AutoSense, eco, Machine Care, rychlý 30 minutový, Opláchnutí a čekání
- Kapacita mytí: 13
- Panel s textem a symboly
- Funkce odloženého startu 1-24 hodin
- Vodní senzor detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje spotřebu vody
- Indikace funkcí: indikátor pro leštidlo, sůl, budík, světelný bod na podlaze, dvoubarevný, zpožděný start 1-24h, XtraPower - extra silný, extra hygienický, GlassCare
- Výškově nastavitelný horní košík, dokonce i při plném naložení
- Horní košík má šetrné úchyty na 12 sklenic na víno, 2 skládací držáky, 2 skládací drátěné držáky pro skleničky, 4 měkké špičky, skládací poličky na šálky, Stainless steel handle Electrolux
- Dolní košík má 4 foldable tines, GlassHolder, Stainless steel handle

#### Udržitelnost v mytí nádobí je snadná

Zodpovědná volba je snadná. Pomocí posuvníku QuickSelect na dotykovém displeji zvolíte preferovanou dobu cyklu a Ecometer vás prostřednictvím vizuálně zelených pruhů navede na nejšetrnější program, který šetří energii a vodu.



#### QuickSelect s Wi-Fi: Připojené ovládání myčky pomocí chytrého zařízení

Naše myčky QuickSelect s připojením umožňují inteligentní a udržitelné mytí nádobí. Získejte pomoc s výběrem správného programu podle množství náplně a zvolte, kdy má být myčka spuštěna, abyste snížili náklady na energii. Aplikace shrnuje informace o spotřebě a nabízí zpětnou vazbu o udržitelnosti.

#### SatelliteClean®. Čistší nádobí. Bez použití vody navíc

S myčkou SatelliteClean® je nádobí bez poskvrny - až 3krát výkonnější než standardní myčka. Díky dvojité rotujícímu rameni, které neustále mění úhel ostříku, budou dobře umyté i objemné kusy nádobí.

#### Odstraňuje více než 99,9999 % bakterií a virů.\*

Program Extra Hygiene certifikovaný předním světovým testovacím institutem Swisstatest je vysoce účinný mycí cyklus, který odstraňuje více než 99,9999 % bakterií a virů.\* Zahrnuje výkonnou sanitační fázi oplachu, při níž se teplota myčky zahřeje na 69 °C. To zaručuje téměř úplné zničení bakterií na vašem nádobí.

**Technická specifikace**

|                                  |   |   |   |
|----------------------------------|---|---|---|
| Typ konstrukce                   | Vestavná  | Paprsek na podlaze                                  | červený a zelený  |
| Instalace                        | Vestavná, plně integrovaná  | FuzzyLogic - množstevní automatika                  | Ano   |
| Rozměry (mm)                     | 818x596x550   | Vlastnosti dolního koše                             | 4 foldable tines, GlassHolder, Stainless steel handle   |
| Prostor pro instalaci VxŠxH (mm) | 820-900x600x550   | Vlastnosti horního koše                             | šetrné úchyty na 12 sklenic na víno, 2 skládací držáky, 2 skládací drátěné držáky pro skleničky, 4 měkké špičky, skládací poličky na šálky, Stainless steel handle Electrolux |
| Programy                         | 160 minutový, 60 minutový, 90 minutový, AutoSense, eco, Machine Care, rychlý 30 minutový, Opláchnutí a čekání | Kolečka a nožičky                                   | 2 adj feet + 1 front adj rear foot (adj 0 to 8cm)   |
| Délka přívodního kabelu (m)      | 1.6   | EAN kód produktu                                    | 7332543761456   |
| Délka napouštěcí hadice (cm)     | 180   | Produktové číslo pro partnery                       | ER Open   |
| Délka vypouštěcí hadice (cm)     | 180   | Třída energetické účinnosti                         | C   |
| Příkon (W)                       | 1550-2200   | Jmenovitá kapacita (sad nádobí)                     | 13  |
| Napájecí napětí (V)              | 200-240   | Spotřeba energie na 100 cyklů (kWh)                 | 74  |
| Požad. jistění (A)               | 10  | Spotřeba vody na cyklus (lit.)                      | 10.5  |
| Frekvence (Hz)                   | 50-60   | Trvání programu (h:min)                             | 4:00  |
| Počet programů                   | 8   | Třída emisí hluku šířeného vzduchem                 | B   |
| Počet teplot                     | 4   | Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem (dB(A) re 1pW) | 42  |
| Zařízení proti zaplavení         | spínací plovák  | Pohotovostní režim (W)                              | 0.5   |
| Typ napouštěcí hadice            | Aqua control  | Index energetické účinnosti                         | 43.9  |
| Systém sušení                    | AirDry  |   |   |
| Typ motoru                       | Inverter BLDC   |   |   |
| Hmotnost (kg)                    | 37.53   |   |   |
| Vodní senzor                     | Ano   |   |   |
| Displej zobrazuje                | zbývající čas, zpožděný start, servisní kód, programy   |   |   |

