

**Až 3x účinnější sušení s automatickým otevřením dvířek AirDry**

Technologie AirDry využívá k sušení přirozenou cirkulaci vzduchu. Před koncem programu se dvířka automaticky pootevřou, aby dovnitř mohl proudit vzduch. Tento způsob je 3x účinnější než sušení se zavřenými dvířky. Nádobí je tak dokonale usušené a vy šetříte energii.

Specifikace a benefity**Automatické otevření dvířek AirDry pro 3x lepší sušení**

Nová technologie AirDry využívá k sušení přirozeného proudění vzduchu. Dvířka myčky se před koncem programu pootevřou o 10 cm, aby mohl vzduch volně proudit. To přináší až třikrát lepší výsledky než sušení se zavřenými dvířky.

- 5 programů, 3 teplot(y)
- Mycí programy: 160 minutový, 90 minutový, eco, rychlý 30 minutový, Opláchnutí a čekání
- Kapacita mytí: 13
- Panel s textem a symboly
- Zpožděný start : 3h
- Indikace funkcí: indikátor pro leštidlo, sůl, zap./vyp., zpožděný start 3h, fáze sušení, Ok/Start, fáze oplachování, fáze mytí
- Výškově nastavitelný horní košík
- Horní košík má skládací poličky na šálky
- Dolní košík má Fixed tines

**Rychlé a účinné mytí s 30minutovým programem**

Vaše nová úspora času. Když máte menší náplň, je náš 30minutový rychlý mycí program dokonalé řešení. To vše bez kompromisů na výsledcích. Pro dokonalé a rychlé výsledky mytí.

Technická specifikace

Typ konstrukce	Vestavná	Kolečka a nožičky	2 adj feet + 1 front adj rear foot (adj 0 to 8cm)
Instalace	Vestavná, viditelný ovládací panel	EAN kód produktu	7332543796212
Rozměry (mm)	818x596x575	Třída energetické účinnosti	F
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm)	820-900x600x550	Jmenovitá kapacita (sad nádobí)	13
Programy	160 minutový, 90 minutový, eco, rychlý 30 minutový, Opláchnutí a čekání	Spotřeba energie na 100 cyklů (kWh)	104
Délka přívodního kabelu (m)	1.5	Spotřeba vody na cyklus (lit.)	9.9
Délka napouštěcí hadice (cm)	150	Trvání programu (h:min)	3:47
Délka vypouštěcí hadice (cm)	150	Třída emisí hluku šířeného vzduchem	C
Příkon (W)	1950	Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem (dB(A) re 1pW)	49
Napájecí napětí (V)	220-240	Pohotovostní režim (W)	0.5
Požad. jističení (A)	10	Index energetické účinnosti	61.9
Frekvence (Hz)	50		
Počet programů	5		
Počet teplot	3		
Zařízení proti zaplavení	spínací plovák		
Typ napouštěcí hadice	Aqua control		
Systém sušení	AirDry		
Typ motoru	Inverter BLDC		
Hmotnost (kg)	34.05		
FuzzyLogic - množstevní automatika	Ano		
Vlastnosti dolního koše	Fixed tines		
Vlastnosti horního koše	skládací poličky na šálky		

PSGBDW200DE00006

