


Až 3x účinnější sušení s automatickým otevřením dvířek AirDry

Technologie AirDry využívá k sušení přirozenou cirkulaci vzduchu. Před koncem programu se dvířka automaticky pootevřou, aby dovnitř mohl proudit vzduch. Tento způsob je 3x účinnější než sušení se zavřenými dvířky. Nádobí je tak dokonale usušené a vy šetříte energii.

Specifikace a benefity

Automatické otevření dvířek AirDry pro 3x lepší sušení

Nová technologie AirDry využívá k sušení přirozeného proudění vzduchu. Dvířka myčky se před koncem programu pootevřou o 10 cm, aby mohl vzduch volně proudit. To přináší až třikrát lepší výsledky než sušení se zavřenými dvířky.

- 8 programů, 4 teplot(y)
- Mycí programy: 160 minutový, 60 minutový, 90 minutový, Auto, eco, Machine Care, rychlý 30 minutový, Opláchnutí a čekání
- Kapacita mytí: 13
- Panel s textem a symboly
- Funkce odloženého startu 1-24 hodin
- Vodní senzor detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje spotřebu vody
- Indikace funkcí: indikátor pro leštidlo, sůl, fáze sušení, fáze oplachování, fáze mytí, vybraný program, zpožděný start 1-24h, XtraPower - extra silný, extra hygienický, GlassCare
- Výškově nastavitelný horní košík, dokonce i při plném naložení
- Horní košík má skládací poličky na šálky, Plastové držadlo
- Dolní košík má 2 foldable tines, Plastic handle
- Indikátor zbytkového času


Rychlé a účinné mytí s 30minutovým programem

Vaše nová úspora času. Když máte menší náplň, je náš 30minutový rychlý mycí program dokonalé řešení. To vše bez kompromisů na výsledcích. Pro dokonalé a rychlé výsledky mytí.

Získejte nejvyšší účinnost myčky, pomocí jejího programu údržby.

Zachovejte si nejvyšší účinnost pomocí programu údržby myčky. Specificky navržený program, spolu s čistícím prostředkem, pracují na redukci vodního kamene a mastných usazenin, takže si můžete nadále užívat lepších výsledků mytí.

AutoSense — chytrá volba

Program AutoSense upraví cyklus na míru každé náplni. Inteligentní snímače vyhodnotí množství vloženého nádobí a míru jeho znečištění a podle toho automaticky nastaví délku, teplotu i spotřebu vody.

Technická specifikace

Typ konstrukce	Vestavná	Vlastnosti horního koše	skládací poličky na šálky, Plastové držadlo
Instalace	Vestavná, viditelný ovládací panel	Kolečka a nožičky	2 adj feet + 1 front adj rear foot (adj 0 to 8cm)
Rozměry (mm)	818x596x575	EAN kód produktu	7332543795215
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm)	820-900x600x550	Třída energetické účinnosti	D
Programy	160 minutový, 60 minutový, 90 minutový, Auto, eco, Machine Care, rychlý 30 minutový, Opláchnutí a čekání	Jmenovitá kapacita (sad nádobí)	13
Délka přívodního kabelu (m)	1.5	Spotřeba energie na 100 cyklů (kWh)	84
Délka napouštěcí hadice (cm)	150	Spotřeba vody na cyklus (lit.)	9.9
Délka vypouštěcí hadice (cm)	150	Trvání programu (h:min)	4:00
Příkon (W)	1950	Třída emisí hluku šířeného vzduchem	C
Napájecí napětí (V)	220-240	Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem (dB(A) re 1pW)	46
Požad. jistiění (A)	10	Pohotovostní režim (W)	0.5
Frekvence (Hz)	50	Index energetické účinnosti	49.9
Počet programů	8		
Počet teplot	4		
Zařízení proti zaplavení	spínací plovák		
Typ napouštěcí hadice	Aqua control		
Systém sušení	AirDry		
Typ motoru	Inverter BLDC		
Hmotnost (kg)	34.3		
Vodní senzor	Ano		
Displej zobrazuje	zbývající čas, zpožděný start, servisní kód		
Vlastnosti dolního koše	2 foldable tines, Plastic handle		

PSGBDW200DE00006

