

**Až 3x účinnější sušení s automatickým otevřením dvířek AirDry**

Technologie AirDry využívá k sušení přirozenou cirkulaci vzduchu. Před koncem programu se dvířka automaticky pootevřou, aby dovnitř mohl proudit vzduch. Tento způsob je 3x účinnější než sušení se zavřenými dvířky. Nádobí je tak dokonale usušené a vy šetříte energii.

Specifikace a benefity**Automatické otevření dvířek AirDry pro 3x lepší sušení**

Nová technologie AirDry využívá k sušení přirozeného proudění vzduchu. Dvířka myčky se před koncem programu pootevřou o 10 cm, aby mohl vzduch volně proudit. To přináší až třikrát lepší výsledky než sušení se zavřenými dvířky.

**Rychlé a účinné mytí s 30minutovým programem**

Vaše nová úspora času. Když máte menší náplň, je náš 30minutový rychlý mycí program dokonalé řešení. To vše bez kompromisů na výsledcích. Pro dokonalé a rychlé výsledky mytí.

- 8 programů, 4 teplot(y)
- Mycí programy: 160 minutový, 60 minutový, 90 minutový, Auto, eco, Machine Care, rychlý 30 minutový, Opláchnutí a čekání
- Kapacita mytí: 13
- Panel s textem a symboly
- Funkce odloženého startu 1-24 hodin
- Vodní senzor detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje spotřebu vody
- Indikace funkcí: indikátor pro leštidlo, sůl, fáze sušení, fáze oplachování, fáze mytí, vybraný program, zpožděný start 1-24h, XtraPower - extra silný, extra hygienický, GlassCare
- Výškově nastavitelný horní košík, dokonce i při plném naložení
- Horní košík má 2 měkké špičky, skládací poličky na šálky, Plastové držadlo
- Dolní košík má 2 foldable tines, Plastic handle
- Indikátor zbytkového času

Získejte nejvyšší účinnost myčky, pomocí jejího programu údržby.

Zachovejte si nejvyšší účinnost pomocí programu údržby myčky. Specificky navržený program, spolu s čistícím prostředkem, pracují na redukci vodního kamene a mastných usazenin, takže si můžete nadále užívat lepších výsledků mytí.

AutoSense — chytrá volba

Program AutoSense upraví cyklus na míru každé náplni. Inteligentní snímače vyhodnotí množství vloženého nádobí a míru jeho znečištění a podle toho automaticky nastaví délku, teplotu i spotřebu vody.

Technická specifikace

Typ konstrukce	Vestavná	Vlastnosti horního koše	2 měkké špičky, skládací poličky na šálky, Plastové držadlo
Instalace	Vestavná, viditelný ovládací panel	Kolečka a nožičky	2 adj feet + 1 front adj rear foot (adj 0 to 8cm)
Rozměry (mm)	818x596x575	EAN kód produktu	7332543796182
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm)	820-900x600x550	Produktové číslo pro partnery	ER Open
Programy	160 minutový, 60 minutový, 90 minutový, Auto, eco, Machine Care, rychlý 30 minutový, Opláchnutí a čekání	Třída energetické účinnosti	D
Délka přívodního kabelu (m)	1.5	Jmenovitá kapacita (sad nádobí)	13
Délka napouštěcí hadice (cm)	150	Spotřeba energie na 100 cyklů (kWh)	84
Délka vypouštěcí hadice (cm)	150	Spotřeba vody na cyklus (lit.)	9.9
Příkon (W)	1950	Trvání programu (h:min)	4:00
Napájecí napětí (V)	220-240	Třída emisí hluku šířeného vzduchem	B
Požad. jistiění (A)	10	Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem (dB(A) re 1pW)	44
Frekvence (Hz)	50	Pohotovostní režim (W)	0.5
Počet programů	8	Index energetické účinnosti	49.9
Počet teplot	4		
Zařízení proti zaplavení	spínací plovák		
Typ napouštěcí hadice	Aqua control		
Systém sušení	AirDry		
Typ motoru	Inverter BLDC		
Hmotnost (kg)	38.2		
Vodní senzor	Ano		
Displej zobrazuje	zbývající čas, zpožděný start, servisní kód		
Vlastnosti dolního koše	2 foldable tines, Plastic handle		

PSGBDW200DE00006

