

Pokrytí v každém koutě

Pět sprchovacích rovin a satelitní rameno s dvojitou rotací zabezpečují nejdůkladnější umytí veškerého nádobí. Voda se dostane v přeplněné myčce do každého koutu i mezi nádobí uložené těsně vedle sebe a důkladně ho umyje.

Specifikace a benefity



Důkladné mytí nádobí se systémem SatelliteClean®


Naše inteligentní satelitní rameno a systém pěti sprchovacích rovin jsou zárukou vynikajících výsledků. Na rozdíl od tradičních sprchovacích ramen se naše satelitní rameno pohybuje různými způsoby. Má tak třikrát lepší pokrytí než běžné myčky.

- Instalace: Vestavná, viditelný ovládací panel
- Myčka pro instalaci ve výšce
- Kapacita mytí: 13
- 8 programů, 4 teplot(y)
- Mycí programy: 160 minut, 60 minut, 90 minut, Auto, ECO, MachineCare, rychlý 30minutový program, Opláchnutí a čekání
- Systém sušení: AirDry
- Panel s textem a symboly
- Funkce odloženého startu 1-24 hodin
- Vodní senzor detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje spotřebu vody
- Indikátor doplnění soli
- Indikace funkcí: indikátor pro leštidlo, sůl, fáze sušení, fáze oplachování, fáze mytí, vybraný program, zpožděný start 1-24h, XtraPower - extra silný, extra hygienický, GlassCare
- Výškově nastavitelný horní košík, dokonce i při plném naložení
- Horní košík má 2 měkké špičky, skládací poličky na šálky, plastové madlo
- Dolní košík má 2 foldable tines, Plastic handle



Měkké hroty pro bezpečí křehkého skla

Křehké sklenice vyžadují tu nejšetrnější péči. Gumové hroty SoftSpikes® v horním koši této myčky poskytnou křehkým kouskům oporu a ochranu. Účinně stabilizují vaše sklo, čímž zamezují jeho poškození.



Eliminujte bakterie pomocí funkce ExtraHygiene

Funkce ExtraHygiene vám poskytne maximální čistotu a bezpečí. Silná oplachovací fáze, která zahřeje vodu na teplotu 69 °C, zaručuje téměř úplnou likvidaci bakterií v myčce. Ideální nejen pro domácnosti s malými dětmi nebo alergiky.

Automatické otevření dvířek AirDry

Technologie AirDry díky cirkulaci vzduchu zajišťuje efektivnější sušení a zároveň minimalizuje spotřebu energie. Dvířka myčky se před koncem sušicího cyklu pootevrou o 10 centimetrů, aby mohl dovnitř proudit vzduch, který nádobí dosuší. Už žádné zaschlé kapky.

Koš QuickLift přizpůsobí svou výšku tak, jak je to pohodlné vám

Horní koš je vybaven funkcí QuickLift. Díky této funkci můžete snadno upravit výšku horního koše podle vašich potřeb, a to i při plné zátěži.

Technická specifikace

Typ konstrukce	Vestavná	Počet teplot	4
Instalace	Vestavná, viditelný ovládací panel	Zařízení proti zaplavení	spínací plovák
Třída energetické účinnosti	D	Typ napouštěcí hadice	Aqua control
Třída emisí hluku šířeného vzduchem	B	Systém sušení	AirDry
Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem (dB(A) re 1pW)	44	Typ motoru	Inverter BLDC
Spotřeba energie na 100 cyklů (kWh)	84	Čistá hmotnost (kg)	33
Jmenovitá kapacita (sad nádobí)	13	Vodní senzor	Ano
Spotřeba vody na cyklus (lit.)	9.9	Displej zobrazuje	zbývající čas, zpožděný start, servisní kód
Trvání programu (h:min)	4:00	Vlastnosti dolního koše	2 foldable tines, Plastic handle
Pohotovostní režim (W)	0.5	Vlastnosti horního koše	2 měkké špičky, skládací poličky na šálky, plastové madlo
Index energetické účinnosti	49.9	Kolečka a nožičky	2 adj feet + 1 front adj rear foot (adj 0 to 8cm)
Rozměry (mm)	818x596x575	EAN kód produktu	7332543809936
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm)	820-900x600x550	Účinnost mytí	1.121
Délka přívodního kabelu (m)	1.5	Účinnost sušení	1.061
Délka napouštěcí hadice (cm)	150		
Programy	160 minut, 60 minut, 90 minut, Auto, ECO, MachineCare, rychlý 30minutový program, Opláchnutí a čekání		
Délka vypouštěcí hadice (cm)	150		
Příkon (W)	1950		
Napájecí napětí (V)	220-240		
Požad. jistění (A)	10		
Frekvence (Hz)	50		
Počet programů	8		

PSGBDW200DE00006

