

DAS 4620

Vestavný panelový odsávač par
s ovládáním EasySwitch pro komfortní obsluhu



- klasický design – nerezový panel o šířce 60 cm
- jedinečný komfort při obsluze – Con@ctivity
- Rovnoměrné osvětlení díky LED liště
- Efektivní filtrace – 10vrstvý nerezový tukový filtr
- cirkulační provoz s filtrem Active AirClean či Longlife AirClean



EAN: 4002516495963 / Číslo materiálu: 11862180 / Číslo starého materiálu: 28S4620SD

Provedení	
Vestavný panelový odsavač par	•
Barva přístroje	Nerez
Provozní způsoby	
Způsob vedení vzduchu	S možností přestavby
Potřebná sada pro přestavbu na cirkulaci k dokoupení	DUU 151,DUU 150
Potřebný uhlíkový filtr k dokoupení	DKFS 31-P, DKFS 31-R
Komfort při obsluze	
Propojení s Miele@home	•
Automatická funkce Con@ctivity	•
Elektronické ovládání	•
EasySwitch	•
Intenzivní stupně	1
Nastavitelné vypnutí intenzivního stupně	•
Doběh 5/15 min	•
Indikace nasycení tukových filtrů	•
Indikace nasycení tukového filtru	•
Indikace nasycení aktivního uhlíkového filtru	•
Hospodárnost a udržitelnost	
Roční spotřeba energie v kWh/rok	23,1
Třída energetické účinnosti (A+++ – D)	A+++
ECO motor	•
System řízení výkonu	•
Třída účinnosti proudění kapalin	A
Třída účinnosti osvětlení	A
Třída účinnosti filtrace tuků	A
Komfort při údržbě	
Snadné čištění vnitřního prostoru odsavače CleanCover	•
Filtrační systém	
Počet nerezových tukových filtrů (10vrstvých) vhodných k mytí v myčce nádobí	1
Osvětlení	
LED	•
Počet x W	1 x 3 W
Intenzita osvětlení v lx	330 lx
Barevná teplota světla v K	3500 Kelvin
Tlumené osvětlení	•
Ventilátor	
Oboustranně odsávací ventilátor	•
Stejnoseměrný motor (motor DC)	•
Odtah	
Výkon stupně 1 (m ³ /h) dle EN 61591	180
Výkon stupně 2 (m ³ /h) dle EN 61591	280
Výkon stupně 3 (m ³ /h) dle EN 61591	400
Výkon intenzivního stupně 1 (m ³ /h)	600
Hlučnost stupně 1 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	38,0
Hlučnost stupně 2 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	48,0
Hlučnost stupně 3 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	56,0

DAS 4620

Vestavný panelový odsávač par
s ovládáním EasySwitch pro komfortní obsluhu




EAN: 4002516495963 / Číslo materiálu: 11862180 / Číslo starého materiálu: 28S4620SD

Hlučnost intenzivního stupně 1 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	66,0
Akustický tlak stupně 1 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13	25,0
Akustický tlak stupně 2 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13	34,0
Akustický tlak stupně 3 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13	42,0
Akustický tlak intenzivního stupně 1 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13	53,0
Cirkulace	
Výkon stupně 1 (m ³ /h) dle EN 61591	165
Výkon stupně 2 (m ³ /h) dle EN 61591	265
Výkon stupně 3 (m ³ /h) dle EN 61591	380
Výkon intenzivního stupně 1 (m ³ /h) dle EN 61591	585
Hlučnost stupně 1 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	43,0
Hlučnost stupně 2 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	53,0
Hlučnost stupně 3 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	62,0
Hlučnost intenzivního stupně 1 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	72,0
Akustický tlak stupně 1 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13	29,0
Akustický tlak stupně 2 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13	40,0
Akustický tlak stupně 3 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13	48,0
Akustický tlak intenzivního stupně 1 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13	59,0
Bezpečnost	
Bezpečnostní vypínání	•
Technické údaje	
Šířka těla odsavače v mm	596
Výška těla odsavače v mm	36
Hloubka těla odsavače v mm	273
Hmotnost netto v kg	12,0
Délka elektrického přívodního kabelu v m	1,5
Ochranná zástrčka	•
Minimální vzdálenost nad elektrickou varnou deskou v mm	450
Minimální vzdálenost nad plynovým hořákem (celkový výkon do 12,6 kW, hořák ≤ 4,5 kW) v mm	650
Napětí ve V	230
Jištění v A	10
Počet fází	1
Celkový příkon v kW	0,09
Frekvence v Hz	50
Montážní pokyny	
Připojení odtahu nahoru	•
Průměr odtahového hrdla v mm	150
Dodávané příslušenství	
Zpětná klapka	•

DAS 4620

Vestavný panelový odsávač par
s ovládáním EasySwitch pro komfortní obsluhu



DAS2620, DAS2622 Living, DAS2620 EXTA, DAS4620,
Installation drawings