

DAS 4930

Vestavní panelový odsávač par s intuitivním ovládáním SmartControl



- elegantní design – ovládací panel v obsidian černé o šířce 90 cm
- jedinečný komfort při obsluze – Con@ctivity
- Rovnoměrné osvětlení díky LED liště
- Efektivní filtrace – 10vrstvý nerezový tukový filtr
- cirkulační provoz s filtrem Active AirClean či Longlife AirClean



EAN: 4002516496236 / Číslo materiálu: 11862270 / Číslo starého materiálu: 28S4930BD

Provedení a design

Barva Obsidian černá

Provozní způsoby

Způsob vedení vzduchu S možností přestavby

Potřebná sada pro přestavbu na cirkulaci k dokoupení DUU 151, DUU 150

Potřebný uhlíkový filtr k dokoupení DKFS 31-P, DKFS 31-R

Komfort při obsluze

Automatická funkce Con@ctivity •

Intenzivní stupně 1

Indikace nasycení tukových filtrů •

Indikace nasycení tukového filtru •

Indikace nasycení aktivního uhlíkového filtru •

Hospodárnost a udržitelnost

Roční spotřeba energie v kWh/rok 23,4

Třída energetické účinnosti (A+++ – D) A+++

Třída účinnosti filtrace tuků A

Třída účinnosti proudění kapalin A

Třída účinnosti osvětlení A

Filtrační systém

Počet nerezových tukových filtrů (10vrstvý) vhodných k mytí v myčce nádobí 1

Osvětlení

LED •

Počet x W 1 x 3 W

Intenzita osvětlení v lx 300 lx

Barevná teplota světla v K 3500 Kelvin

Odtah

Výkon stupně 1 (m³/h) dle EN 61591 180

Výkon stupně 2 (m³/h) dle EN 61591 280

Výkon stupně 3 (m³/h) dle EN 61591 400

Výkon intenzivního stupně 1 (m³/h) 600

Výkon intenzivního stupně 2 (m³/h) 720

Hlučnost stupně 1 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3 37,0

Hlučnost stupně 2 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3 47,0

Hlučnost stupně 3 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3 55,0

Hlučnost intenzivního stupně 1 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3 66,0

Hlučnost intenzivního stupně 2 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3 70,0

Akustický tlak stupně 1 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13 24,0

Akustický tlak stupně 2 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13 33,0

Akustický tlak stupně 3 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13 41,0

Akustický tlak intenzivního stupně 1 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13 52,0

Akustický tlak intenzivního stupně 2 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13 56,0

DAS 4930

Vestavný panelový odsávač par
s intuitivním ovládáním SmartControl





EAN: 4002516496236 / Číslo materiálu: 11862270 / Číslo starého materiálu: 28S4930BD

Cirkulace	
Výkon stupně 1 (m ³ /h) dle EN 61591	165
Výkon stupně 2 (m ³ /h) dle EN 61591	265
Výkon stupně 3 (m ³ /h) dle EN 61591	380
Výkon intenzivního stupně 1 (m ³ /h) dle EN 61591	585
Výkon intenzivního stupně 2 (m ³ /h) dle EN 61591	695
Hlučnost stupně 1 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	43,0
Hlučnost stupně 2 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	53,0
Hlučnost stupně 3 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	61,0
Hlučnost intenzivního stupně 1 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	73,0
Hlučnost intenzivního stupně 2 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	77,0
Akustický tlak stupně 1 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13	29,0
Akustický tlak stupně 2 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13	39,0
Akustický tlak stupně 3 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13	48,0
Akustický tlak intenzivního stupně 1 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13	59,0
Akustický tlak intenzivního stupně 2 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13	63,0
Technické údaje	
Šířka těla odsavače v mm	896
Výška těla odsavače v mm	36
Hloubka těla odsavače v mm	273
Hmotnost netto v kg	14,0
Délka elektrického přívodního kabelu v m	1,5
Minimální vzdálenost nad elektrickou varnou deskou v mm	450
Minimální vzdálenost nad plynovým hořákem (celkový výkon do 12,6 kW, hořák ≤ 4,5 kW) v mm	650
Počet fází	1
Celkový příkon v kW	0,16
Napětí ve V	230
Jištění v A	10
Frekvence v Hz	50
Montážní pokyny	
Průměr odtahového hrdla v mm	150

DAS 4930

Vestavný panelový odsávač par
s intuitivním ovládáním SmartControl



DAS4930, DAS4931, Installation drawings