

DAW 1920 Active  
Nástěnný odsávač par  
s tlačítky EasySwitch pro komfortní obsluhu



- Nadčasový design – nerezová výsuvná clona odsavače v šířce 898 mm
- Vysoký výkon – 645 m<sup>3</sup>/h na intenzivní stupeň
- rovnoměrné osvětlení díky LED liště
- účinná filtrace – 10vrstvý kovový tukový filtr
- Vhodné do každého obydlí – připraveno pro odtah i cirkulaci



EAN: 4002516588436 / Číslo materiálu: 12061590 /  
Číslo starého materiálu: 28W1920ED

<b>Provedení</b>	
Nástěnný odsávač par	•
Barva přístroje	Nerez
<b>Provozní způsoby</b>	
Způsob vedení vzduchu	S možností přestavby
Potřebný uhlíkový filtr k dokoupení	DKFS 36-P
<b>Komfort při obsluze</b>	
Elektronické ovládání	•
EasySwitch	•
Intenzivní stupně	1
<b>Hospodárnost a udržitelnost</b>	
Roční spotřeba energie v kWh/rok	49,8
Třída energetické účinnosti (A+++ – D)	A
Třída účinnosti proudění kapalin	A
Třída účinnosti osvětlení	A
Třída účinnosti filtrace tuků	B
<b>Filtrační systém</b>	
Počet nerezových tukových filtrů vhodných k mytí v myčce nádobí	3
<b>Osvětlení</b>	
LED	•
Počet x W	1 x 3,2 W
Intenzita osvětlení v lx	350 lx
Barevná teplota světla v K	3500 Kelvin
<b>Ventilátor</b>	
Oboustranně odsávací ventilátor	•
Střídavý motor (motor AC)	•
<b>Odtah</b>	
Výkon stupně 1 (m <sup>3</sup> /h) dle EN 61591	255
Výkon stupně 2 (m <sup>3</sup> /h) dle EN 61591	400
Výkon intenzivního stupně 1 (m <sup>3</sup> /h)	645
Hlučnost stupně 1 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	53,0
Hlučnost stupně 2 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	62,0
Hlučnost intenzivního stupně 1 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	71,0
Akustický tlak stupně 1 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13	39,0
Akustický tlak stupně 2 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13	48,0
Akustický tlak intenzivního stupně 1 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13	57,0
<b>Cirkulace</b>	
Výkon stupně 1 (m <sup>3</sup> /h) dle EN 61591	235
Výkon stupně 2 (m <sup>3</sup> /h) dle EN 61591	390
Výkon intenzivního stupně 1 (m <sup>3</sup> /h) dle EN 61591	620
Hlučnost stupně 1 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	54,0
Hlučnost stupně 2 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	64,0
Hlučnost intenzivního stupně 1 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	74,0

DAW 1920 Active  
Nástěnný odsávač par  
s tlačítky EasySwitch pro komfortní obsluhu



EAN: 4002516588436 / Číslo materiálu: 12061590 /  
Číslo starého materiálu: 28W1920ED

Akustický tlak stupně 1 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13 40,0

Akustický tlak stupně 2 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13 50,0

Akustický tlak intenzivního stupně 1 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13 60,0

#### Technické údaje

Celková výška odsavače v odtahu a v externím provedení v mm 673–993

Celková výška odsavače v cirkulaci a externím provedení v mm 803–1123

Celková výška odsavače při odtahu a externím provedení v mm, minimum 673

Šířka těla odsavače v mm 898

Celková výška odsavače při odtahu a externím provedení v mm, maximum 993

Výška těla odsavače v mm 50

Celková výška odsavače při cirkulaci v mm, minimum 803

Hloubka těla odsavače v mm 500

Celková výška odsavače při cirkulaci v mm, maximum 1123

Hmotnost netto v kg 15,0

Délka elektrického přívodního kabelu v m 1,4

Ochranná zástrčka •

Minimální vzdálenost nad elektrickou varnou deskou v mm 450

Napětí ve V 230

Jištění v A 10

Počet fází 1

Celkový příkon v kW 0,24

Frekvence v Hz 50

#### Montážní pokyny

Připojení odtahu nahoru •

Připojení odtahu nahoru a dozadu •

Průměr odtahového hrdla v mm 150

Teleskopický komín •

#### Dodávané příslušenství

Zpětná klapka •

