



Pokrytí v každém koutě

Pět sprchovacích rovin a satelitní rameno s dvojitou rotací zabezpečují nejdůkladnější umytí veškerého nádobí. Voda se dostane v přeplněné myčce do každého koutu i mezi nádobí uložené těsně vedle sebe a důkladně ho umyje.

Specifikace a benefity



Důkladné mytí nádobí se systémem SatelliteClean®


Naše inteligentní satelitní rameno a systém pěti sprchovacích rovin jsou zárukou vynikajících výsledků. Na rozdíl od tradičních sprchovacích ramen se naše satelitní rameno pohybuje různými způsoby. Má tak třikrát lepší pokrytí než běžné myčky.

- Instalace: Vestavná, plně integrovaná (skrytý ovládací panel)
- Kapacita mytí: 13
- 7 programů, 3 teplot(y)
- Mycí programy: 160 minut, 60 minut, 90 minut, AutoSense, ECO, MachineCare, rychlý 30minutový program
- Systém sušení: AirDry
- Panel s textem a symboly
- Funkce odloženého startu 1-24 hodin
- Vodní senzor detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje spotřebu vody
- Indikátor doplnění soli
- Indikace funkcí: indikátor pro leštidlo, sůl, budík, fáze sušení, vybraný program, světelný bod na podlaze, dvoubarevný, zpožděný start 1-24h, XtraPower - extra silný, GlassCare, Machine Care
- Výškově nastavitelný horní košík, dokonce i při plném naložení
- Horní košík má skládací poličky na šálky, plastové madlo
- Dolní košík má 2 foldable tines, Plastic handle



Nekomplikovaný způsob zodpovědného mytí nádobí

Zodpovědná volba je snadná. Pomocí posuvníku QuickSelect na dotykovém displeji zvolíte preferovanou dobu cyklu a Ecometer vás prostřednictvím vizuálně zelených pruhů navede na nejšetnější program, který šetří energii a vodu.



Kontrola stavu letným pohledem s funkcí Beam on Floor

Vestavná myčka nádobí nabízí chytrý způsob, jak vás neustále informovat o stavu mycího programu. V průběhu mytí promítá na podlahu červený světelný paprsek. Když je nádobí umyté, barva se změní na zelenou.

Automatické otevření dvířek AirDry

Technologie AirDry díky cirkulaci vzduchu zajišťuje efektivnější sušení a zároveň minimalizuje spotřebu energie. Dvířka myčky se před koncem sušicího cyklu pootevrou o 10 centimetrů, aby mohl dovnitř proudit vzduch, který nádobí dosuší. Už žádné zaschlé kapky.

Bezproblémová instalace

Instalace myčky nádobí nebyla nikdy snazší. Myčka nádobí se dodává s přízpůsobitelnými spřaženými závěsy, které jí umožní zapadnout do jakékoliv kuchyně. PerfectFit - nejlepší instalace ve své třídě.

Technická specifikace

Typ konstrukce	Vestavná	Počet teplot	3
Instalace	Vestavná, plně integrovaná	Zařízení proti zaplavení	spínací plovák
Třída energetické účinnosti	D	Typ napouštěcí hadice	Aqua control
Třída emisí hluku šířeného vzduchem	B	Systém sušení	AirDry
Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem (dB(A) re 1pW)	44	Typ motoru	Inverter BLDC
Spotřeba energie na 100 cyklů (kWh)	84	Čistá hmotnost (kg)	37.55
Jmenovitá kapacita (sad nádobí)	13	Vodní senzor	Ano
Spotřeba vody na cyklus (lit.)	9.9	Displej zobrazuje	zbývající čas, zpožděný start, servisní kód
Trvání programu (h:min)	4:00	Paprsek na podlaze	červený a zelený
Pohotovostní režim (W)	0.5	FuzzyLogic - množstevní automatika	Ano
Index energetické účinnosti	49.9	Vlastnosti dolního koše	2 foldable tines, Plastic handle
Rozměry (mm)	818x596x550	Vlastnosti horního koše	skládací poličky na šálky, plastové madlo
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm)	820-900x600x550	Kolečka a nožičky	2 adj feet + 1 front adj rear foot (adj 0 to 8cm)
Délka přívodního kabelu (m)	1.5	EAN kód produktu	7332543719549
Délka napouštěcí hadice (cm)	150	Účinnost mytí	1.121
Programy	160 minut, 60 minut, 90 minut, AutoSense, ECO, MachineCare, rychlý 30minutový program	Účinnost sušení	1.061
Délka vypouštěcí hadice (cm)	150		
Příkon (W)	1950		
Napájecí napětí (V)	220-240		
Požad. jističení (A)	10		
Frekvence (Hz)	50		
Počet programů	7		

