

**Poskytuje až 3krát lepší pokrytí bez dodatečné vody**

Myčka nádobí 600 SatelliteClean® je vybavena inovativním ostřikovacím ramenem, které ve srovnání se standardním systémem zajišťuje 3krát lepší pokrytí prostoru myčky. Zaručuje mytí od rohu k rohu, takže i těsně naskládané nádobí je důkladně umyté.

**Specifikace a benefity****SatelliteClean®. Čisté nádobí. Bez použití vody navíc**

S myčkou SatelliteClean® je nádobí bez poskvrny - až 3krát výkonnější než standardní myčka. Díky dvojitě rotujícímu rameni, které neustále mění úhel ostříku, budou dobře umyté i objemné kusy nádobí.

- 8 programů, 4 teplot(y)
- Mycí programy: 160 minutový, 60 minutový, 90 minutový, AutoSense, eco, Machine Care, rychlý 30 minutový, Opláchnutí a čekání
- Kapacita mytí: 14
- Panel s textem a symboly
- Funkce odloženého startu 1-24 hodin
- Vodní senzor detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje spotřebu vody
- Indikace funkcí: indikátor pro leštidlo, sůl, budík, fáze sušení, vybraný program, zpožděný start 1-24h, XtraPower - extra silný, GlassCare, Time beam White, Machine Care
- Výškově nastavitelný horní košík, dokonce i při plném naložení
- Horní košík má 2 měkké špičky, skládací poličky na šálky, Plastové držadlo
- Dolní košík má 4 foldable tines, Plastic handle

**Všechny přístroje umyté najednou v zásuvce MaxiFlex**

Zásuvka MaxiFlex je navržena pro přístroje a náčiní rozmanitých rozměrů a tvarů. Ať už při vaření použijete velké nebo neforemné náčiní, do extra hluboké přizpůsobitelné zásuvky s dělicími příčkami vše snadno vložíte.

**Udržitelnost v mytí nádobí je snadná**

Zodpovědná volba je snadná. Pomocí posuvníku QuickSelect na dotykovém displeji zvolíte preferovanou dobu cyklu a Ecometer vás prostřednictvím vizuálně zelených pruhů navede na nejšetnější program, který šetří energii a vodu.

**Jemná podpora vašich křehkých sklenic**

Za účelem minimalizace rizika poškození nebo rozbití v průběhu mytí přidržují gumové podpěry SoftSpikes® křehké sklenice ve svislé poloze.

**S TimeBeam® máte přehled**

Funkce TimeBeam® vás informuje o aktuálním stavu mycího programu. Důležité údaje promítá na podlahu pod spotřebičem, abyste na první pohled viděli, kolik času ještě zbývá.

**Technická specifikace**

|                                  |   |   |   |
|----------------------------------|---|---|---|
| Typ konstrukce                   | Vestavná  | Paprsek na podlaze                                  | Bílý paprsek na podlaze                                     |
| Instalace                        | Vestavná, plně integrovaná  | Vlastnosti dolního koše                             | 4 foldable tines, Plastic handle                            |
| Rozměry (mm)                     | 818x596x550   | Vlastnosti horního koše                             | 2 měkké špičky, skládací poličky na šálky, Plastové držadlo |
| Prostor pro instalaci VxŠxH (mm) | 820-900x600x550   | Kolečka a nožičky                                   | 2 adj feet + 1 front adj rear foot (adj 0 to 8cm)           |
| Programy                         | 160 minutový, 60 minutový, 90 minutový, AutoSense, eco, Machine Care, rychlý 30 minutový, Opláchnutí a čekání | EAN kód produktu                                    | 7332543975020   |
| Délka přívodního kabelu (m)      | 1.5   | Produktové číslo pro partnery                       | K - Customer Specific KRT                                   |
| Délka napouštěcí hadice (cm)     | 150   | Třída energetické účinnosti                         | C   |
| Délka vypouštěcí hadice (cm)     | 150   | Jmenovitá kapacita (sad nádobí)                     | 14  |
| Příkon (W)                       | 1950  | Spotřeba energie na 100 cyklů (kWh)                 | 75  |
| Napájecí napětí (V)              | 220-240   | Spotřeba vody na cyklus (lit.)                      | 10.5  |
| Požad. jistění (A)               | 10  | Trvání programu (h:min)                             | 4:00  |
| Frekvence (Hz)                   | 50  | Třída emisí hluku šířeného vzduchem                 | B   |
| Počet programů                   | 8   | Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem (dB(A) re 1pW) | 44  |
| Počet teplot                     | 4   | Pohotovostní režim (W)                              | 0.5   |
| Zařízení proti zaplavení         | spínací plovák  | Index energetické účinnosti                         | 43.9  |
| Typ napouštěcí hadice            | Aqua control  |   |   |
| Systém sušení                    | AirDry  |   |   |
| Typ motoru                       | Inverter BLDC   |   |   |
| Hmotnost (kg)                    | 35.45   |   |   |
| Vodní senzor                     | Ano   |   |   |
| Displej zobrazuje                | zbývající čas, zpožděný start, servisní kód   |   |   |

