



#### Křehké sklenice v dobrých rukách

Sklenice potřebují o něco šetrnější péči, obzvláště při jejich mytí. Je proto dobře, že držáky SoftGrips, umístěné v horním koši myčky nádobí řady 700 Pro, bezpečně, avšak šetrně podrží vaše sklenice. Zatímco gumové hroty SoftSpikes zajistí, že se nepoškrábou.

### Specifikace a benefity



#### Křehké sklo chráněné prvky SoftGrips a SoftSpikes

S držáky SoftGrips a hroty SoftSpikes již nepotřebujete trávit čas ručním mytím křehkého skla. Měkký materiál šetrně drží sklenice bezpečně a jistě na místě a chrání je před popraskáním a rozbitím.

- 8 programů, 4 teplot(y)
- Mycí programy: 160 minutový, 60 minutový, 90 minutový, AutoSense, eco, Machine Care, rychlý 30 minutový, Opláchnutí a čekání
- Kapacita mytí: 9
- Panel s textem a symboly
- Funkce odloženého startu 1-24 hodin
- Vodní senzor detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje spotřebu vody
- Indikace funkcí: indikátor pro leštidlo, sůl, fáze sušení, fáze oplachování, fáze mytí, vybraný program, zpožděný start 1-24h, XtraPower - extra silný, extra hygienický, GlassCare
- Výškově nastavitelný horní košík, dokonce i při plném naložení
- Horní košík má 6 měkkých špiček pro vinné sklenky, 2 měkké špičky, skládací poličky na šálky, Plastové držadlo
- Dolní košík má 2 foldable tines, Plastic handle
- Indikátor zbytkového času



#### Maximální pokrytí se systémem SatelliteClean®

Vaše nádobí bude zářit čistotou díky satelitnímu sprchovacímu ramenu SatelliteClean®, které nabízí až třikrát lepší výsledky, než je běžné. Dvojitě rotující rameno neustále mění úhel ostřívku, proto i objemnější nádobí bude dobře umyto.



#### Voda dosáhne do každého rohu díky dvojitému sprchovacímu ramenu

Díky dvěma rotačním sprchovacím ramenům je oplach zajištěn pro veškeré nádobí v myčce. Ostřívkače zajistí, že se voda dostane do každého rohu, aby vaše nádobí bylo po umytí nablýskané. V horním i dolním koši.

#### Koš QuickLift přizpůsobí svou výšku tak, abyste snadno dosáhli na nádobí

Vkládejte nebo vyndávejte nádobí pohodlně s košem QuickLift. I když je koš zcela naplněný objemnými kusy nádobí, systém QuickLift vám umožňuje upravit výšku tak, abyste k němu měli snadný a pohodlný přístup.

#### Odstraňuje více než 99,999 % bakterií a virů.\*

Program Extra Hygiene certifikovaný předním světovým testovacím institutem Swisstest je vysoce účinný mycí cyklus, který odstraňuje více než 99,999 % bakterií a virů.\* Zahrnuje výkonnou sanitační fázi oplachu, při níž se teplota myčky zahřeje na 69 °C. To zaručuje téměř úplné zničení bakterií na vašem nádobí.

**Technická specifikace**

Typ konstrukce	Volně stojící	Vlastnosti horního koše	6 měkkých špiček pro vinné sklenky, 2 měkké špičky, skládací poličky na šálky, Plastové držadlo
Instalace	Podstavná (odnímatelná horní deska)	Kolečka a nožičky	4 adjustable feet (adj 0 to 3cm)
Rozměry (mm)	850x446x615	EAN kód produktu	7332543983605
Programy	160 minutový, 60 minutový, 90 minutový, AutoSense, eco, Machine Care, rychlý 30 minutový, Opláchnutí a čekání	Produktové číslo pro partnery	ER Open
Délka přívodního kabelu (m)	1.5	Třída energetické účinnosti	D
Délka napouštěcí hadice (cm)	150	Jmenovitá kapacita (sad nádobí)	9
Délka vypouštěcí hadice (cm)	150	Spotřeba energie na 100 cyklů (kWh)	63
Příkon (W)	1950	Spotřeba vody na cyklus (lit.)	9.9
Napájecí napětí (V)	220-240	Trvání programu (h:min)	4:00
Požad. jistiění (A)	10	Třída emisí hluku šířeného vzduchem	C
Frekvence (Hz)	50	Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem (dB(A) re 1pW)	45
Počet programů	8	Pohotovostní režim (W)	0.5
Počet teplot	4	Index energetické účinnosti	49.8
Zařízení proti zaplavení	spínací plovák		
Typ napouštěcí hadice	Aqua control		
Systém sušení	AirDry		
Typ motoru	Inverter BLDC		
Hmotnost (kg)	39.5		
Vodní senzor	Ano		
Displej zobrazuje	zbývající čas, zpožděný start, servisní kód		
Vlastnosti dolního koše	2 foldable tines, Plastic handle		

PSGBDW210DE00002

