


Poskytuje až 3krát lepší pokrytí bez dodatečné vody

Myčka nádobí 600 SatelliteClean® je vybavena inovativním ostřikovacím ramenem, které ve srovnání se standardním systémem zajišťuje 3krát lepší pokrytí prostoru myčky. Zaručuje mytí od rohu k rohu, takže i těsně naskládané nádobí je důkladně umyté.

Specifikace a benefity
SatelliteClean®. Čiště nádobí. Bez použití vody navíc

S myčkou SatelliteClean® je nádobí bez poskvrny - až 3krát výkonnější než standardní myčka. Díky dvojité rotujícímu rameni, které neustále mění úhel ostříku, budou dobře umyté i objemné kusy nádobí.

- 8 programů, 4 teplot(y)
- Mycí programy: 160 minutový, 60 minutový, 90 minutový, AutoSense, eco, Machine Care, rychlý 30 minutový, Opláchnutí a čekání
- Kapacita mytí: 10
- Panel s textem a symboly
- Funkce odloženého startu 1-24 hodin
- Vodní senzor detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje spotřebu vody
- Indikace funkcí: indikátor pro leštidlo, sůl, fáze sušení, fáze oplachování, fáze mytí, vybraný program, zpožděný start 1-24h, XtraPower - extra silný, extra hygienický, GlassCare
- Výškově nastavitelný horní košík, dokonce i při plném naložení
- Horní košík má 2 měkké špičky, skládací poličky na šálky, Plastové držadlo
- Dolní košík má 2 foldable tines, Plastic handle
- Indikátor zbytkového času

Všechny přístroje umyté najednou v zásuvce MaxiFlex

Zásuvka MaxiFlex je navržena pro přístroje a náčiní rozmanitých rozměrů a tvarů. Ať už při vaření použijete velké nebo neforemné náčiní, do extra hluboké přizpůsobitelné zásuvky s dělicími příčkami vše snadno vložíte.


Jemná podpora vašich křehkých sklenic

Za účelem minimalizace rizika poškození nebo rozbití v průběhu mytí přidržují gumové podpěry SoftSpikes® křehké sklenice ve svislé poloze.


Odstraňuje více než 99,9999 % bakterií a virů.*

Program Extra Hygiene certifikovaný předním světovým testovacím institutem Swisstest je vysoce účinný mycí cyklus, který odstraňuje více než 99,9999 % bakterií a virů.* Zahrnuje výkonnou sanitační fázi oplachu, při níž se teplota myčky zahřeje na 69 °C. To zaručuje téměř úplné zničení bakterií na vašem nádobí.

Voda dosáhne do každého rohu díky dvojitému sprchovacímu ramenu

Díky dvěma rotačním sprchovacím ramenům je oplach zajištěn pro veškeré nádobí v myčce. Ostřikovače zajistí, že se voda dostane do každého rohu, aby vaše nádobí bylo po umytí nablýskané. V horním i dolním koši.

Technická specifikace

Typ konstrukce	Volně stojící	Vlastnosti horního koše	2 měkké špičky, skládací poličky na šálky, Plastové držadlo
Instalace	Podstavná (odnímatelná horní deska)	Kolečka a nožičky	4 adjustable feet (adj 0 to 3cm)
Rozměry (mm)	850x446x615	EAN kód produktu	7332543989737
Programy	160 minutový, 60 minutový, 90 minutový, AutoSense, eco, Machine Care, rychlý 30 minutový, Opláchnutí a čekání	Produktové číslo pro partnery	ER Open
Délka přívodního kabelu (m)	1.5	Třída energetické účinnosti	E
Délka napouštěcí hadice (cm)	150	Jmenovitá kapacita (sad nádobí)	10
Délka vypouštěcí hadice (cm)	150	Spotřeba energie na 100 cyklů (kWh)	75
Příkon (W)	1950	Spotřeba vody na cyklus (lit.)	9.9
Napájecí napětí (V)	220-240	Trvání programu (h:min)	4:00
Požad. jistiění (A)	10	Třída emisí hluku šířeného vzduchem	C
Frekvence (Hz)	50	Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem (dB(A) re 1pW)	46
Počet programů	8	Pohotovostní režim (W)	0.5
Počet teplot	4	Index energetické účinnosti	55.9
Zařízení proti zaplavení	spínací plovák		
Typ napouštěcí hadice	Aqua control		
Systém sušení	AirDry		
Typ motoru	Inverter BLDC		
Hmotnost (kg)	37.9		
Vodní senzor	Ano		
Displej zobrazuje	zbývající čas, zpožděný start, servisní kód		
Vlastnosti dolního koše	2 foldable tines, Plastic handle		

PSGBDW210DE00002

