

DGC 7250

Konvektomat

pro přípravu v páře a pečení se síťovým propojením a s funkcí TasteControl.



- Textový displej se senzorovým ovládáním – DirectSensor S
- vynikající výsledky – parní technologie MonoSteam
- zvlášť kyprá těsta a zlatavé kůrčičky – klimatické pečení
- garantuje, že se pokrmy nepřepečou – TasteControl
- snadné čištění – vybavení PerfectClean

A<sup>+</sup>

EAN: 4002516599135 / Číslo materiálu: 12099500 / Číslo starého materiálu: 22725032D

<b>Provedení</b>	
Barva přístroje	Grafitově šedá
<b>Provedení a design</b>	
Konvektomat	•
VitroLine	•
<b>Uživatelské výhody</b>	
TasteControl	•
Rychloohřev	•
Externí vyvějení páry	•
<b>Provozní způsoby</b>	
Rozmrazování	•
Automatické programy	•
Pečící automatika	•
Příprava v páře	•
Provozní způsoby grilu	•
Gril	•
Horký vzduch plus	•
Intenzivní pečení	•
Klimatické pečení	•
Horní/spodní pečení	•
Spodní pečení	•
Grilování s cirkulací vzduchu	•
Horký vzduch Eco	•
<b>Komfort při obsluze</b>	
Propojení s Miele@home	•
Displej	DirectSensor S
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Příprava nezávislá na množství	•
Zobrazení denního času	•
Kuchyňský budík	•
Programování začátku přípravy	•
Programování konce přípravy	•
Nastavení délky přípravy	•
Ukazatel aktuální teploty	•
Ukazatel požadované teploty	•
Signální tón při dosažení požadované teploty	•
Navrhovaná teplota	•
Individuální nastavení	•
<b>Hospodárnost a udržitelnost</b>	
Třída energetické účinnosti (A+++ – D)	A+
Automatické využití zbytkového tepla	•
Příkon ve vypnutém stavu ve W	0,5
Příkon v pohotovostním režimu ve W	1,0
Příkon v síťovém pohotovostním režimu ve W	2,0
Čas do automatického zapnutí z pohotovostního režimu v min	20
Čas do automatického zapnutí ze síťového pohotovostního režimu v min	20

DGC 7250

Konvektomat

pro přípravu v páře a pečení se síťovým propojením a s funkcí TasteControl.



EAN: 4002516599135 / Číslo materiálu: 12099500 / Číslo starého materiálu: 22725032D

Čas do automatického zapnutí z vypnutého stavu v min	20
<b>Komfort při údržbě</b>	
Emailovaný ohřevný prostor s úpravou PerfectClean a katalytickou zadní stěnou	•
Externí vyvíječ páry	•
Topné těleso ve dně k redukci kondenzátu	•
Programy pro údržbu	•
Ošetřující program Odmočení	•
Ohřevný prostor – program Sušení	•
Vyjímatelné postranní mřížky	•
Odvápňování	•
Dvířka CleanGlass	•
<b>Parní technologie/přívod vody</b>	
MonoSteam	•
Výkon vyvíječe páry v kW	2,20
Objem zásobníku na čerstvou vodu v l	1,0
Nasávací trubička k jímání vody	•
<b>Bezpečnost</b>	
Systém chlazení přístroje s vložnou čelní stěnou	•
Bezpečnostní vypínání	•
Zablokování zprovoznění	•
Zablokování tlačítek	•
<b>Technické údaje</b>	
Objem ohřevného prostoru v l	76
Počet úrovní zasunutí	5
Označení úrovní zasunutí	•
Závěs dvířek	dole
Osvětlení ohřevného prostoru	1x halogenové
Minimální teploty při provozu pečicí trouby ve °C	30
Maximální teploty při provozu pečicí trouby ve °C	250
Minimální teploty při provozu parní trouby ve °C	70
Maximální teploty při provozu parní trouby ve °C	100
Minimální šířka výklenku v mm	560
Maximální šířka výklenku v mm	568
Minimální výška výklenku v mm	590
Maximální výška výklenku v mm	595
Hloubka výklenku v mm	550
Rozměry přístroje (š x v x h) v mm	595 x 596 x 568
Šířka přístroje v mm	595
Výška přístroje v mm	596
Hloubka přístroje v mm	568
Hmotnost v kg	42,0
Celkový příkon v kW	3,50
Napětí ve V	220-240
Frekvence v Hz	50
Jištění v A	16
Počet fází	1
Připojovací kabel se zástrčkou	•
Výměna svítidel	Zákaznický servis
<b>Dodávané příslušenství</b>	
Pečicí plech s úpravou PerfectClean HBB 71	1

DGC 7250

Konvektomat

pro přípravu v páře a pečení se síťovým propojením a s funkcí TasteControl.



EAN: 4002516599135 / Číslo materiálu: 12099500 / Číslo starého materiálu: 22725032D

Univerzální plech s úpravou PerfectClean HUBB 71	1
Pečicí rošt s úpravou PerfectClean HBBR 71	1
Výsuvné pojezdy FlexiClip s úpravou PerfectClean HFC 71 (pár)	1
Vyjímatelné postranní mřížky (pár)	1
Perforované nerezové varné nádoby	1
Neperforované nerezové varné nádoby	1
Odvápňovací tablety	2

#### Dostupné jazyky displeje

Dostupné jazyky displeje díky funkci MultiLingua

bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, english (AU), english (CA), english (GB), english (US), español, français, français (CA), français (FR), hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, portuguese, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,

DGC 7250

Konvektomat

pro přípravu v páře a pečení se síťovým propojením a s funkcí TasteControl.



installation H7000 XL, installation drawing




side view H7000 XL, installation drawings




built-in H7000 XL, installation drawing



Installation H7000 XL underframe, installation drawings



H7000 handle, glass, installation drawings



side view H7000 XL build-under, installation drawing