

## iQ700, Vestavná parní trouba, 60 x 45 cm, nerez CD634GAS0



děrovaný, 1 x Zásobník páry, neděrovaný, velikost L, 1 x Mycí houba

HZ66X600 Dekorační lišta pro vertikální instalaci  
 HZ66X650 Lišta  
 HZ915003 Skleněný pekáč  
 HZG0AS00 Síťový kabel, délka 3 m

Kompaktní parní trouba pro chutnou, nízkotučnou a zdravou přípravu jídla.

- ✓ fullSteam: Vařte zdravě, šetrně a přirozeně.
- ✓ Automatické programy zajišťují nejlepší výsledky - cookControl20
- ✓ TFT displej: výborná čitelnost z jakéhokoliv úhlu pohledu.
- ✓ Halogenové osvětlení: pro jasné svícení.
- ✓ softMove: jemné otevírání a zavírání dveří trouby.

Typ zástrčky: ..... zalitá zástrčka s uzemněním  
 Frekvence: ..... 50; 60 Hz  
 Napětí: ..... 220-240 V  
 Jištění: ..... 10 A  
 Příkon: ..... 1750 W  
 EAN: ..... 4242003833254  
 Délka přívodního kabelu: ..... 150.0 cm  
 Hmotnost netto: ..... 22.5 kg  
 Materiál dveří: ..... sklo  
 Materiál ovládacího panelu: ..... Nerez  
 Rozměry zabaleného spotřebiče (v x š x h): ..... 540 x 650 x 700 mm  
 Rozměry spotřebiče: ..... 455 x 594 x 548 mm  
 Požadovaná velikost otvoru pro instalaci (v x š x h): ..... 450-455 x 560-568 x 550 mm  
 Konstrukce spotřebiče: ..... Vestavné  
 Dodávané příslušenství: ..... 1 x Zásobník páry, děrovaný, velikost L, 1 x Zásobník páry, neděrovaný, velikost L, 1 x Mycí houba



## iQ700, Vestavná parní trouba, 60 x 45 cm, nerez CD634GAS0

### Typ trouby / druh ohřevu

- Kompaktní parní trouba s pěti druhy ohřevu: pára 100%, regenerační ohřev (ohřívání pokrmů nebo rozpečení pečiva z předešlého dne), kynutí těsta, rozmrazování
- rozsah teploty: 30 °C - 100 °C
- vnitřní objem: 38 l

### Výsuvný systém

- počet pečicích úrovní: 3 ks

### Design

- otočné voliče
- smaltovaný vnitřní povrch pečicího prostoru

### Čištění

- celoskleněná vnitřní strana dvířek

### Komfort

- 2,8" barevný textový TFT displej vč. češtiny, dotyková tlačítka
- elektronické hodiny
- automatický návrh teploty
- ukazatel aktuální teploty ukazatel předehřevu cookControl
- cookControl 20
- výklopná dvířka, softMove - tlumené otevírání a zavírání dvířek
- designové madlo z nerezové oceli
- pomocný systém: cookControl
- osvětlení vnitřního prostoru, osvětlení trouby se separátním vypínáním
- zásobník na vodu o objemu 1.3 l
- ukazatel vyprázdnění zásobníku na vodu
- umístění parního generátoru uvnitř varného prostoru
- chladicí ventilátor

### Příslušenství

- 1 x děrovaná parní nádoba (velikost L), 1 x neděrovaná parní nádoba (velikost L), mycí houba

### Bezpečnost a energetická náročnost

- chladná dvířka trouby
- dětská pojistka
- bezpečnostní vypínání trouby tlačítko start spínač kontaktu dveří

### Technické informace

- délka přívodního kabelu: 150 cm
- napětí: 220 - 240 V
- celkový příkon elektro: 1.75 kW

### Rozměry

- rozměry spotřebiče (V x Š x H): 455 mm x 594 mm x 548 mm
- rozměry niky (V x Š x H): 450 mm - 455 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- „potřebné rozměry naleznete v instalačních materiálech“
- Doporučujeme vám vybrat si doplňkové produkty v rámci řady IQ700, aby byla zaručena optimální designová kombinace všech

vestavěných spotřebičů.



Pokud je kompaktní spotřebič vestavěný pod varnou deskou, musí být dodržena následující tloušťka pracovní desky (příp. včetně nosné konstrukce).

Typ varné desky	min. tloušťka pracovní desky	
	nasazená	v rovině
indukční varná deska	42 mm	43 mm
celoplošná indukční varná deska	52 mm	53 mm
plynová varná deska	32 mm	43 mm
elektrická varná deska	32 mm	35 mm