


První snadné plnění na světě

Myčka nádobí 800 ComfortLift® je první na světě, která usnadňuje vkládání i vyndávání nádobí. Naše jedinečná technologie umožňuje zdvihnout koš lehkým stisknutím držadla do úrovně pasu. Je to tak pohodlné, že už nikdy nebudete chtít nic jiného.

Specifikace a benefity
ComfortLift® - první zdvihatelny koš

Díky našemu jedinečnému mechanismu ComfortLift® se již nemusíte ohýbat při plnění a vyndávání nádobí z vaší myčky. Lehkým stisknutím držadla se dolní koš vysune hladce nahoru směrem k vám. Je první na světě, od nás pro vaše pohodlí.


ComfortRails - šetrné k vašemu nádobí

Koš ve vaší myčce nádobí se hladce vysouvají díky vylepšeným pojezdům ComfortRails. Ty zabraňují viklání a drcání koše, aby chránily vaše sklenice a talíře. Jednoduše lepší a tišší péče o vaše nádobí.


Udržitelnost v mytí nádobí je snadná

Zodpovědná volba je snadná. Pomocí posuvníku QuickSelect na dotykovém displeji zvolíte preferovanou dobu cyklu a Ecometer vás prostřednictvím vizuálně zelených pruhů navede na nejšetrnější program, který šetří energii a vodu.

Vnitřní osvětlení pro dokonalý přehled

S naším automatickým osvětlením nikdy nic nepřehlédnete. Osvětluje vnitřek vaší myčky nádobí, abyste měli dokonalý přehled o tom, co je uvnitř. Plnění a vyprazdňování myčky je tak ještě snazší.


S TimeBeam® máte přehled

Funkce TimeBeam® vás informuje o aktuálním stavu mycího programu. Důležité údaje promítá na podlahu pod spotřebičem, abyste na první pohled viděli, kolik času ještě zbývá.



- 8 programů, 4 teplot(y)
- Mycí programy: AutoSense, eco, Machine Care, rychlý 30 minutový, Opláchnutí a čekání, 160 minutový, 60 minutový, 90 minutový
- Kapacita mytí: 14
- Funkce odloženého startu 1-24 hodin
- Vodní senzor detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje spotřebu vody
- Indikace funkcí: indikátor pro leštidlo, sůl, budík, zpožděný start 1-24h, XtraPower - extra silný, extra hygienický, GlassCare, Time beam White
- Vnitřní osvětlení pro optimální přehled v myčce
- Výškově nastavitelný horní košík, dokonce i při plném naložení
- Horní košík má 6 měkkých špiček pro vinné sklenky, 2 skládací držáky, 2 skládací drátěné držáky pro skleničky, 2 měkké špičky, skládací poličky na šálky, Stainless steel handle Electrolux, Premiové pojezdy
- Dolní košík má 4 foldable tines Comfort Lift®, Stainless steel handle

Technická specifikace

Typ konstrukce	Vestavná	Vnitřní osvětlení	Ano
Instalace	Vestavná, plně integrovaná	Paprsek na podlaze	Bílý paprsek na podlaze
Rozměry (mm)	818x596x550	FuzzyLogic - množstevní automatika	Ano
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm)	820-900x600x550	Vlastnosti dolního koše	4 foldable tines Comfort Lift®, Stainless steel handle 6 měkkých špiček pro vinné sklenky, 2 skládací držáky, 2 skládací drátěné držáky pro skleničky, 2 měkké špičky, skládací poličky na šálky, Stainless steel handle Electrolux, Premiové pojezdy
Programy	AutoSense, eco, Machine Care, rychlý 30 minutový, Opláchnutí a čekání, 160 minutový, 60 minutový, 90 minutový	Vlastnosti horního koše	2 adj feet + 1 front adj rear foot (adj 0 to 8cm)
Délka přívodního kabelu (m)	1.6	Kolečka a nožičky	2 adj feet + 1 front adj rear foot (adj 0 to 8cm)
Délka napouštěcí hadice (cm)	180	EAN kód produktu	7332543840540
Délka vypouštěcí hadice (cm)	180	Produktové číslo pro partnery	KR Open
Příkon (W)	1550-2200	Třída energetické účinnosti	D
Napájecí napětí (V)	200-240	Jmenovitá kapacita (sad nádobí)	14
Požad. jistiění (A)	10	Spotřeba energie na 100 cyklů (kWh)	85
Frekvence (Hz)	50-60	Spotřeba vody na cyklus (lit.)	11
Počet programů	8	Trvání programu (h:min)	4:00
Počet teplot	4	Třída emisí hluku šířeného vzduchem	B
Zařízení proti zaplavení	spínací plovák	Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem (dB(A) re 1pW)	39
Typ napouštěcí hadice	Aqua control	Pohotovostní režim (W)	0.5
Systém sušení	AirDry	Index energetické účinnosti	49.9
Typ motoru	Inverter BLDC		
Hmotnost (kg)	47.4		
Vodní senzor	Ano		
Displej zobrazuje	zbývající čas, zpožděný start, servisní kód, programy		

