

## Serie 6, Ostrůvkový odsavač par, 90 cm, nerez DIB98JQ50



A+



DIZ2CX5C6 CleanAir Plus cirkulační sada (vnější), DIZ2FX5D1 Long Life cirkulační sada (vnější), DZZ0XX0P0 Long Life pachový filtr (náhradní), DZZ1XX1B6 CleanAir Plus pachový filtr (náhradní), DZZ2CB1B4 CleanAir Standard pach.filtr (náhradní), DHZ1231 :, DHZ1241 :, DHZ1246 Prodloužení komínu, 1100 mm, DHZ1251 Konstrukce pro prodl.komínu 500 mm, DHZ1253 Konstrukce pro prodl.komínu 1000 mm, DHZ1256 Prodloužení komínu, 1600 mm, DHZ5346 Standardní pachový filtr (náhradní), DHZ5385 Standardní cirkulační sada, DIZ2CB1I4 CleanAir Standard cirkulační sada

## Ostrůvkový odsavač par: perfektní řešení pro váš varný ostrůvek díky flexibilní montáži na strop.

- **PerfectAir:** užívejte si tiššího vaření bez zápachu.
- **Výjimečně tichý:** vysoce výkonný odsavač par s minimální hluchostí.
- **Snadné čištění vnitřní části odsavače:** skryté šrouby a kabely spolu se zaoblenými hranami usnadňují čištění.
- **Účinnost tukového filtru:** kovový filtr odstraní více než 85% tuku z kuchyňských výparů.
- **EcoSilence Drive™:** výkonný a energeticky úsporný motor pro odsavače par.

Typ konstrukce: .....Island/Ceiling  
 Délka přívodního kabelu: ..... 130.0 cm  
 Výška komínu: ..... 698-878/698-998 mm  
 Výška: .....46 mm  
 Minimální vzdálenost nad elektrickou varnou deskou: .....550 mm  
 Minimální vzdálenost nad plynovou varnou deskou: .....650 mm  
 Hmotnost netto: ..... 31.0 kg  
 Řízení: .....Elektrický  
 Regulace výkonových stupňů: ..... 3 stupně + 2 intenzivní  
 Max. výkon odvětrání: .....445 m<sup>3</sup>/h  
 Výkon ventilátoru při intenzivním stupni - provoz s cirkulací vzduchu: .....457 m<sup>3</sup>/h  
 Max. výkon cirkulace vzduchu: ..... 353 m<sup>3</sup>/h  
 Výkon ventilátoru při intenzivním stupni - provoz odvětrávání: .....867 m<sup>3</sup>/h  
 Maximum Air flow: .....445 m<sup>3</sup>/h  
 Počet zárovek (ks): ..... 4  
 Hlučnost: ..... 54 dB(A) re 1 pW  
 Průměr odvětrávacího hrdla: ..... 120 / 150 mm  
 Materiál tukového filtru: .....nerez, lze mýt v myčce nádobí  
 EAN: ..... 4242005099061  
 příkon: ..... 166 W  
 Jištění: ..... 10 A  
 Napětí: ..... 220-240 V  
 Frekvence: .....50; 60 Hz  
 Typ zástrčky: ..... zalitá zástrčka s uzemněním  
 Způsob montáže: ..... ostrůvek  
 Možnost odloženého vypnutí: .....10 min



## Serie 6, Ostrůvkový odsavač par, 90 cm, nerez DIB98JQ50

### Ostrůvkový odsavač par: perfektní řešení pro váš varný ostrůvek díky flexibilní montáži na strop.

- rozměry spotřebiče pro odvětrávání (V x Š x H): 744-924 x 898 x 600 mm
- rozměry spotřebiče pro recirkulaci (V x Š x H): 744-1044 x 898 x 600 mm
- rozměry spotřebiče pro cirkulaci s CleanAir Plus montážní sadou (V x Š x H): 812-1044 x 898 x 600 mm

\* Podle nařízení EU 65/2014

#### Design

- BoxDesign
- barva: nerez

#### Výkon a spotřeba

- třída spotřeby energie: A+\* (na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D)
- průměrná spotřeba energie: 31.9 kWh/rok\*
- třída účinnosti odsávání: A\*
- třída účinnosti osvětlení: A\*
- třída účinnosti tukového filtru: B\*
- hlučnost odvětrání při normálním stupni min./max.: 44/54 dB\*
- výkon odvětrání podle EN 61591:
  - max. normální stupeň: 445 m<sup>3</sup>/h, intenzivní stupeň 867 m<sup>3</sup>/h
  - hodnoty hlučnosti podle EN 60704-2-13 při odvětrání:
    - max. normální stupeň: 54dB(A) re 1 pW
    - intenzivní stupeň: 69 dB(A) re 1 pW
  - s cleanAir Plus sadou pro provoz s cirkulací (k dispozici jako volitelné příslušenství) dosáhne váš odsavač par níže uvedených hodnot:
    - výkon odsávání: max. normální stupeň: 353m<sup>3</sup>/h
    - intenzivní stupeň: 457m<sup>3</sup>/h
    - hodnoty hlučnosti: max. normální stupeň: 67dB(A) re 1 pW
    - intenzivní stupeň: 71 dB(A) re 1 pW

#### Komfort

- možnost odtahu i recirkulace
- pro provoz s cirkulací je nutná startovací montážní sada, která lze zakoupit jako zvláštní příslušenství
- ovládání DirectSelect a LightLine
- Perfect Air Sensor - senzor kvality vzduchu
- 3 stupně výkonu + 2 intenzivní stupně
- intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením: 6 min
- doběh ventilátoru: 10 min
- funkce stmívání
- SoftLight
- osvětlení: 4 x 1,5W LED
- intenzita světla: 423 lux
- barevná teplota: 3500 K
- ukazatel nasycení kovového tukového a pachového filtru
- nerezový kryt filtru, vhodný pro mytí v myčce nádobí
- kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce nádobí

#### Technické informace

- příkon: 166 W
- napětí: 220 - 240 V
- odtahová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí)

#### Rozměry

**Serie 6, Ostrůvkový odsavač par, 90  
cm, nerez  
DIB98JQ50**

