

## iQ700, Ostrůvkový odsavač par, 90 cm, nerez LF91BUV50



A+



LZ12410 Adaptér pro zkosenou střechu, LZ12510 Prodloužení komínu (0,5m)-vnitř.konstr., LZ12530 Prodloužení komínu (1 m) - vnitř.konstr., LZ22CB114 CleanAir Standard cirkulační sada, LZ00XXP00 Long Life pachový filtr (náhradní), LZ12285 Prodloužení komínu odsavače par (1100mm), LZ12310 Adaptér pro zkos. strop levo/pravý, LZ12385 Prodloužení komínu odsavače par (1600mm), LZ22CXC56 CleanAir Plus cirkulační sada (vnější), LZ22FXD51 Long Life cirkulační sada (vnější), LZ31XXB16 CleanAir Plus pachový filtr (náhradní), LZ32CBB14 CleanAir Standard pach.filtr (náhradní), LZ53451 Standardní pachový filtr (náhradní), LZ53850 Standardní cirkulační sada

Ostrůvkový odsavač par přesvědčí vynikajícím sacím výkonem a elegantním designem, který je dokonale přizpůsoben vaší kuchyni.

- ✓ Motor iQdrive – tichý a vysoce výkonný motor se postará o účinné odstranění pachů a páry.
- ✓ climateControl Sensor se systémem cookConnect - detekuje páru a pachy, aby automaticky upravil úroveň výkonu
- ✓ voiceControl – ovládejte funkce a osvětlení odsavače par hlasem.
- ✓ Home Connect – aplikace, díky které bude váš odsavač par fungovat chytřeji.
- ✓ Mít vše pod kontrolou

Typ konstrukce: ..... Island/Ceilling  
 Délka přívodního kabelu: ..... 130.0 cm  
 Výška komínu: ..... 698-878/698-998 mm  
 Výška spotřebiče: ..... 46 mm  
 Minimální vzdálenost nad elektrickou varnou deskou: ..... 550 mm  
 Minimální vzdálenost nad plynovou varnou deskou: ..... 650 mm  
 Hmotnost netto: ..... 29.7 kg  
 Druh ovládání: ..... Elektrický  
 Regulace výkonových stupňů: ..... 3 stupně + 2 intenzivní  
 Max. výkon odvětrání: ..... 598 m³/h  
 Výkon ventilátoru při intenzivním stupni - recirkulace: ..... 561 m³/h  
 Max. výkon recirkulace vzduchu: ..... 462 m³/h  
 Výkon při intenzivním stupni - provoz odvětrávání: ..... 981 m³/h  
 Maximum Air flow: ..... 598 m³/h  
 Počet světelných zdrojů: ..... 4  
 Hlučnost: ..... 62 dB(A) re 1 pW  
 Průměr odvětrávacího hrdla: ..... 120 / 150 mm  
 Materiál tukového filtru: ..... nerez, lze mýt v myčce nádobí  
 EAN: ..... 4242003832066  
 Příkon: ..... 266 W  
 Jištění: ..... 10 A  
 Napětí: ..... 220-240 V  
 Frekvence: ..... 50; 60 Hz  
 Typ zástrčky: ..... zalitá zástrčka s uzemněním  
 Způsob montáže: ..... ostrůvek  
 Možnost odloženého vypnutí: ..... 10 min



## iQ700, Ostrůvkový odsavač par, 90 cm, nerez LF91BUV50

### Design

- BoxDesign
- barva: nerez

### Výkon a spotřeba

- třída spotřeby energie: A+\* (na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D)
- průměrná spotřeba energie: 37.5 kWh/rok\*
- třída účinnosti odsávání: A\*
- třída účinnosti osvětlení: A\*
- třída účinnosti tukového filtru: B\*
- hlučnost odvětrání při normálním stupni min./max.: 43/62 dB\*
- výkon odvětrání dle EN 61591: max. normální stupeň 598 m<sup>3</sup>/h, intenzivní stupeň 981 m<sup>3</sup>/h
- výkon odvětrání dle normy DIN/EN 61591 max.: 981 m<sup>3</sup>/hod
- hodnoty hlučnosti dle EN 60704-2-13 při odvětrávání pro max. normální stupeň: 62 dB dB(A) re 1 pW
- hodnoty hlučnosti podle EN 60704-2-13 při odvětrání:
- max. normální stupeň: 62dB(A) re 1 pW
- intenzivní stupeň: 73 dB(A) re 1 pW
- s cleanAir Plus sadou pro provoz s cirkulací (k dispozici jako volitelné příslušenství) dosáhne váš odsavač par níže uvedených hodnot:
- - výkon odsávání: max. normální stupeň: 462m<sup>3</sup>/h
- intenzivní stupeň: 561m<sup>3</sup>/h
- - hodnoty hlučnosti: max. normální stupeň: 68dB(A) re 1 pW
- intenzivní stupeň: 72 dB(A) re 1 pW

### Komfort

- možnost odtahu i recirkulace
- pro provoz s cirkulací je nutná startovací montážní sada, která lze zakoupit jako zvláštní příslušenství
- pro montáž na strop nad varné místo
- cookConnect System
- (s odpovídající varnou deskou)
- vzdálená kontrola a ovládání pro propojení domácích spotřebičů a provoz pomocí smartphonu nebo tabletu
- funkci Home Connect lze rozšířit o mnoho aplikací, které nabízejí i externí partneři
- možnost ovládání hlasem prostřednictvím běžných jazykových asistentů
- plně automatický odsavač par
- touchControl ovládání
- 3 stupně výkonu + 2 intenzivní stupně
- intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením: 6 min
- doběh ventilátoru: 10 min
- funkce Boost
- snadno omyvatelný vnitřní rám
- climaControl Sensor - automatická regulace síly odvětrání
- funkce stmívání
- softLight

- funkce interval: lze aktivovat pomocí aplikace Home Connect
- funkce silence: lze aktivovat pomocí aplikace Home Connect
- asynchronní účinný iQdrive motor
- osvětlení: 4 x 1,5W LED
- intenzita světla: 411 lux
- barevná teplota: 3500 K
- ukazatel nasycení kovového tukového a pachového filtru
- nerezový kryt filtru, vhodný pro mytí v myčce nádobí
- kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce nádobí

### Technické informace

- odtahová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí)
- zpětná klapka součástí
- příkon: 266 W
- délka připojovacího kabelu se zástrčkou: 1.3 m
- napětí: 220 - 240 V

### Rozměry

- rozměry spotřebiče pro odvětrávání (V x Š x H): 744-924 x 898 x 600 mm
- rozměry spotřebiče pro recirkulaci (V x Š x H): 744-1044 x 898 x 600 mm
- rozměry spotřebiče pro cirkulaci s CleanAir Plus montážní sadou (V x Š x H): 812-1044 x 898 x 600 mm

\* Podle nařízení EU 65/2014

**iQ700, Ostrůvkový odsavač par,  
90 cm, nerez  
LF91BUV50**

