

Serie 4, Ostrůvkový odsavač par, 90 cm, čisté sklo DIG97IM50


B


zvláštní příslušenství

DHZ5365 Standardní cirkulační sada, DIZ1CG114 CleanAir Standard cirkulační sada, DIZ1CX5C6 CleanAir Plus cirkulační sada (vnější), DZZ0XX0P0 Long Life pachový filtr (náhradní), DZZ1XX1B6 CleanAir Plus pachový filtr (náhradní), DHZ1240 :, DHZ1245 Prodloužení komínu, 1100 mm, DHZ1250 Konstrukce pro prodl. komínu, 500 mm, DHZ1252 Konstrukce pro prodl. komínu, 1000 mm, DHZ1255 Konstrukce pro prodl. komínu, 1600 mm, DHZ5326 Standardní pachový filtr (náhradní), DHZ1230 :, DZZ1CX1B4 CleanAir Standard pach. filtr (náhradní)

Ostrůvkový odsavač par: perfektní řešení pro váš varný ostrůvek díky flexibilní montáži na strop.

- **Mimořádně tichý:** maximální výkon odsavače par při minimální hlučnosti.
- **Snadné čištění vnitřní části odsavače:** skryté šrouby a kabely spolu se zaoblenými hranami usnadňují čištění.
- **Účinnost tukového filtru:** filtruje více než 85% tuku z kuchyňských výparů.
- **Ovládání DirectSelect:** rychlá úprava nastavení odsavače par pouhým dotykem.
- **LED-osvětlení:** energeticky úsporné osvětlení poskytuje bílé a dobré osvětlení varné plochy.

Technické údaje

Typ konstrukce:	Island/Ceilling
Délka přívodního kabelu:	130.0 cm
Výška komínu:	691-871/691-991 mm
Výška:	53 mm
Minimální vzdálenost nad elektrickou varnou deskou:	550 mm
Minimální vzdálenost nad plynovou varnou deskou:	650 mm
Hmotnost netto:	31.7 kg
Řízení:	Elektrický
Regulace výkonových stupňů:	3 stupně + intenzivní
Max. výkon odvětrání:	429 m ³ /h
Výkon ventilátoru při intenzivním stupni - provoz s cirkulační vzduch. sádkou:	527 m ³ /h
Max. výkon cirkulace vzduchu:	390 m ³ /h
Výkon ventilátoru při intenzivním stupni - provoz odvětrávání:	733 m ³ /h
Počet žárovek (ks):	4
Hlučnost:	60 dB(A) re 1 pW
Průměr odvětrávacího hrdla:	150 / 120 mm
Materiál tukového filtru:	Hliníkový tukový filtr, lze mýt v myčce nádobí
EAN:	4242005086580
příkon:	256 W
Jištění:	10 A
Napětí:	220-240 V
Frekvence:	60; 50 Hz
Typ zástrčky:	zalitá zástrčka s uzemněním
Způsob montáže:	ostrůvkový



4 242005 086580

Serie 4, Ostrůvkový odsavač par, 90 cm, čisté sklo DIG97IM50

* Podle nařízení EU 65/2014

Ostrůvkový odsavač par: perfektní řešení pro váš varný ostrůvek díky flexibilní montáži na strop.

Design

- nerez se skleněným štítem

Výkon a spotřeba

- třída spotřeby energie: B* (na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D)
- průměrná spotřeba energie: 72.1 kWh/rok*
- třída účinnosti odsávání: B*
- třída účinnosti osvětlení: A*
- třída účinnosti tukového filtru: B*
- hlučnost odvětrání při normálním stupni min./max.: 47/60 dB*
- výkon odvětrání podle EN 61591:
 - max. normální stupeň 429 m³/h, intenzivní stupeň 733 m³/h
- hodnoty hlučnosti podle EN 60704-2-13 při odvětrání:
 - max. normální stupeň: 60dB(A) re 1 pW
 - intenzivní stupeň: 71 dB(A) re 1 pW
- s cleanAir Plus sadou pro provoz s cirkulací (k dispozici jako volitelné příslušenství) dosáhne váš odsavač par níže uvedených hodnot:
 - výkon odsávání: max. normální stupeň: 390m³/h
 - intenzivní stupeň: 527m³/h
 - hodnoty hlučnosti: max. normální stupeň: 67dB(A) re 1 pW
 - intenzivní stupeň: 73 dB(A) re 1 pW

Komfort

- možnost odtahu i recirkulace
- pro provoz s cirkulací je nutná startovací montážní sada, která lze zakoupit jako zvláštní příslušenství
- ovládání DirectSelect a LED displej
- 3 stupně výkonu + 1 intenzivní
- intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením: 6 min
- osvětlení: 4 x 1,5W LED
- intenzita světla: 502 lux
- barevná teplota: 3500 K
- kazetový tukový filtr s hliníkovým rámečkem
- kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce nádobí

Technické informace

- příkon: 256 W
- odtahová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí)

Rozměry

- rozměry spotřebiče pro odvětrávání (V x Š x H): 744-924 x 898 x 600 mm
- rozměry spotřebiče pro recirkulaci (V x Š x H): 744-1044 x 898 x 600 mm
- rozměry spotřebiče pro cirkulaci s CleanAir Plus montážní sadou (V x Š x H): 812-1044 x 898 x 600 mm
- napětí: 220 - 240 V

**Serie 4, Ostrůvkový odsavač par, 90
cm, čisté sklo
DIG97IM50**

