



### Dokonalý partner při vaření

Odsavač par 6000 Hob2Hood® se bezdrátově připojí k varné desce. Když zapnete varnou desku, aktivují se světla a rychlost ventilátoru se přizpůsobí teplotě nastavené na varné desce. Užívejte si v kuchyni svěží atmosféru bez zápachu při každém vaření.

## Specifikace a benefity

### Ovládejte odsavač na desce díky Hob2Hood

Díky funkci Hob2Hood komunikuje odsavač par s varnou deskou. Na začátku vaření automaticky zapne a rozsvítí odsavač par a také nastaví odtah podle intenzity vašeho vaření. Odsavač par lze ovládat i manuálně.



### Čistý vzduch. Rychleji.

Tento odsavač par rychle zbaví kuchyň výparů vznikajících při vaření. A to díky účinnému a výkonnému motoru tohoto pokročilého odsavače par.

### LED osvětlení pro příjemnější vaření

Užívejte si výhod kvalitního LED osvětlení. Zdroj jasného a příjemného světla nad varnou deskou zajistí dokonalý přehled. Toto osvětlení má navíc dlouhou životnost a je energeticky úsporné



### Maximální filtrace, znovu a znovu

Vysoce funkční filtr, který zachycuje a odstraňuje tuky a pachy při vaření. Vytahovatelný filtr lze mýt v myčce nádobí, čímž je zajištěna stálá účinnost odsavače par.

### Jeden dotyk. Plná kontrola

Kompletní řada funkcí odsavače par je sjednocena do jednoho elektronického ovládání. Nastavení tak lze sledovat a upravit jediným stisknutím. Přesně a intuitivně.



- Typ odsavače: Pro individuálně vytvořený komín, šířka 54 cm
- Počet rychlostí: 3+intenzivní
- Obvodové odsávání
- Možnost nastavení recirkulace vzduchu
- Způsob ovládání: elektronická tlačítka
- Možnost dálkového ovládání (není přiloženo)
- Indikace znečištění tukového filtru
- Indikace znečištění uhlíkového filtru
- Osvětlení: LED bodové, 2x
- Typ a číslo tukového filtru : Hliníkový, 1

## Technická specifikace

Barva	Nerez	Hlasitost při minimálním výkonu (dB (A))	62
Stupně výkonu	3+intenzivní	Hlasitost při maximálním výkonu (dB (A))	74
Ovládání	Elektronické tlačítkové	Kód produktu (PNC)	942 022 568
Osvětlení	LED bodové	EAN kód produktu	7332543793624
Třída energetické účinnosti	A	Čistá hmotnost (kg)	9
Výkon, min/max/intenzivní (m3/h)	300/580/700	Hmotnost včetně obalu (kg)	11.3
Hlučnost, min/max/intenzivní dB(A)	54/67/70	Rozměry VxŠxH (mm)	331x540x300
Třída účinnosti tukové filtrace	D	Instalace	Pro individuálně vytvořený komín
Min. odstup od elektrické varné desky (cm)	50		
Min. odstup od plynové varné desky (cm)	57		
Roční spotřeba energie (kW/rok)	55.2		
Obecná velikost (cm)	54		
Recirkulace	Ano		
Externí vývod	Ano		
Teplota světla (K)	3000		
Počet světel	2		
Spojení Hob2Hood	Ano		
Třída účinnosti dynamiky tekutin	A		
Třída účinnosti osvětlení	A		
Minimální výkon recirkulace (m3/h)	295		
Maximální výkon recirkulace (m3/h)	430		
Výkon při recirkulaci (m3/h)	435		

