

**Až 3x účinnější sušení s automatickým otevřením dvířek AirDry**

Technologie AirDry využívá k sušení přirozenou cirkulaci vzduchu. Před koncem programu se dvířka automaticky pootevřou, aby dovnitř mohl proudit vzduch. Tento způsob je 3x účinnější než sušení se zavřenými dvířky. Nádobí je tak dokonale usušené a vy šetříte energii.

Specifikace a benefity**Automatické otevření dvířek AirDry pro 3x lepší sušení**

Nová technologie AirDry využívá k sušení přirozeného proudění vzduchu. Dvířka myčky se před koncem programu pootevřou o 10 cm, aby mohl vzduch volně proudit. To přináší až třikrát lepší výsledky než sušení se zavřenými dvířky.

- 8 programů, 4 teplot(y)
- Mycí programy: 160 minutový, 60 minutový, 90 minutový, AutoSense, eco, Machine Care, rychlý 30 minutový, Opláchnutí a čekání
- Kapacita mytí: 10
- Panel s textem a symboly
- Funkce odloženého startu 1-24 hodin
- Vodní senzor detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje spotřebu vody
- Indikace funkcí: indikátor pro leštidlo, sůl, budík, fáze sušení, vybraný program, světelný bod na podlaze, dvoubarevný, zpožděný start 1-24h, XtraPower - extra silný, GlassCare, Machine Care
- Výškově nastavitelný horní košík, dokonce i při plném naložení
- Horní košík má 2 měkké špičky, skládací poličky na šálky, Plastové držadlo
- Dolní košík má 2 foldable tines, Plastové držátko

Technická specifikace

Typ konstrukce	Vestavná	Paprsek na podlaze	červený a zelený
Instalace	Vestavná, plně integrovaná	Vlastnosti dolního koše	2 foldable tines, Plastové držátko
Rozměry (mm)	818x446x550	Vlastnosti horního koše	2 měkké špičky, skládací poličky na šálky, Plastové držadlo
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm)	820-900x450x550	Kolečka a nožičky	2 adj feet + 1 front adj rear foot (adj 0 to 8cm)
Programy	160 minutový, 60 minutový, 90 minutový, AutoSense, eco, Machine Care, rychlý 30 minutový, Opláchnutí a čekání	EAN kód produktu	7333394048635
Délka přívodního kabelu (m)	15	Produktové číslo pro partnery	S - Customer Specific ERT
Délka napouštěcí hadice (cm)	150	Třída energetické účinnosti	E
Délka vypouštěcí hadice (cm)	150	Jmenovitá kapacita (sad nádobí)	10
Příkon (W)	1950	Spotřeba energie na 100 cyklů (kWh)	75
Napájecí napětí (V)	220-240	Spotřeba vody na cyklus (lit.)	9.9
Požad. jistění (A)	10	Trvání programu (h:min)	4:00
Frekvence (Hz)	50	Třída emisí hluku šířeného vzduchem	C
Počet programů	8	Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem (dB(A) re 1pW)	46
Počet teplot	4	Pohotovostní režim (W)	0.5
Zařízení proti zaplavení	spínací plovák	Index energetické účinnosti	55.9
Typ napouštěcí hadice	Aqua control		
Systém sušení	AirDry		
Typ motoru	Inverter BLDC		
Hmotnost (kg)	32		
Vodní senzor	Ano		
Displej zobrazuje	zpožděný start, zbývající čas, servisní kód		

