



Dokonalý partner při vaření

Odsavač par 6000 Hob2Hood® se bezdrátově připojí k varné desce. Když zapnete varnou desku, aktivují se světla a rychlost ventilátoru se přizpůsobí teplotě nastavené na varné desce. Užijte si v kuchyni svěží atmosféru bez zápachu při každém vaření.

Specifikace a benefity

Hob2Hood®. Dokonalý partner při vaření.

Funkce Hob2Hood® bezdrátově aktivuje osvětlení na odsavači par, když zapnete varnou desku. Když začnete vařit, rychlost ventilátoru se reguluje podle nastavené teploty na varné desce. Připravujte chutná jídla bez obav z pachů a výparů.



Vysoce výkonný motor. Vždy svěží vzduch v kuchyni

Zlepšíte atmosféru ve své kuchyni díky vysoce výkonnému motoru. Výkonný motor rychle eliminuje pachy z vaření a zanechá vaši kuchyni svěží a čistou.




Systém upozornění na čištění filtru

Odsavač par je vybaven praktickým systémem upozornění na čištění filtru. Ukazatel na odsavači vás upozorní, když je třeba vyčistit tukový a uhlíkový filtr – nemusíte sami nic hlídat.



LED pásek – ukažte se při vaření v tom nejlepším světle

Osvětlení pro váš kulinářský prostor pomocí LED pásky. Získejte při vaření svého oblíbeného pokrmu maximální viditelnost díky účinnému osvětlení.



Rychlá a spolehlivá instalace PerfectFit

Pro rychlou a přesnou instalaci PerfectFit vašeho nového odsavače par. Naše Best-In-Class instalace s méně montážními kroky v porovnání s ostatními modely je uživatelsky přívětivá a umožňuje provedení instalace jednou osobou do všech standardních výklenků.



- Typ odsavače: Výklopný, vestavba do skříňky, šířka 90 cm
- Počet rychlostí: 3+intenzivní
- Možnost nastavení recirkulace vzduchu
- Indikace znečištění tukového filtru
- Indikace znečištění uhlíkového filtru
- Osvětlení: LED proužek, 1x
- Typ a číslo tukového filtru : Z nerez. oceli, 1

Technická specifikace

| | | | |
|--|------------------|--|--------------------------------|
| Barva | Nerez | Hlasitost při minimálním výkonu (dB (A)) | 54 |
| Stupně výkonu | 3+intenzivní | Hlasitost při maximálním výkonu (dB (A)) | 69 |
| Ovládání | Dotykové na skle | Kód produktu (PNC) | 942 051 481 |
| Osvětlení | LED proužek | EAN kód produktu | 7333394017457 |
| Třída energetické účinnosti | A | Čistá hmotnost (kg) | 10.7 |
| Výkon, min/max/intenzivní (m3/h) | 260/445/750 | Hmotnost včetně obalu (kg) | 15.8 |
| Hlučnost, min/max/intenzivní dB(A) | 45/57/70 | Rozměry VxŠxH (mm) | 330x900x308 |
| Třída účinnosti tukové filtrace | B | Instalace | Výklonový, vestavba do skříňky |
| Min. odstup od elektrické varné desky (cm) | 50 | | |
| Min. odstup od plynové varné desky (cm) | 65 | | |
| Roční spotřeba energie (kW/rok) | 45 | | |
| Obecná velikost (cm) | 90 | | |
| Recirkulace | Ano | | |
| Externí vývod | Ano | | |
| Teplota světla (K) | 3000 | | |
| Počet světel | 1 | | |
| Spojení Hob2Hood | Ano | | |
| Třída účinnosti dynamiky tekutin | A | | |
| Třída účinnosti osvětlení | A | | |
| Minimální výkon recirkulace (m3/h) | 225 | | |
| Maximální výkon recirkulace (m3/h) | 440 | | |
| Výkon při recirkulaci (m3/h) | 590 | | |

