



### ŠETRNÉ SUŠENÍ PŘI POLOVIČNÍ TEPLOTĚ\*


#### DOKONCE I HEDVÁBÍ SI ZACHOVÁVÁ SVŮJ TVAR\*\*

Pračka kombinovaná se sušičkou série 9000 AbsoluteCare® suší tkaniny při poloviční teplotě\* díky unikátní technologii tepelného čerpadla. Řízené pohyby bubny vyperou a usuší vlnu, outdoorové oděvy a dokonce zajistí, že i jemné hedvábné oblečení si udrží svůj tvar.\*\*

\*\*Na základě interních testů porovnávajících maximální vstupní teplotu bubny tepelného čerpadla a tradiční kondenzační pračky kombinované se sušičkou

\*\*\*Na základě interních testů porovnávajících maximální vstupní teplotu bubny tepelného čerpadla a tradiční kondenzační pračky kombinované se sušičkou

## Specifikace a benefity



### SENSIDRY®. SUŠENÍ ODĚVŮ PŘI NÍZKÝCH TEPLOTÁCH. SNÍŽENÁ SPOTŘEBA ENERGIE AŽ O 55%\*\*\*

SensiDry® využívá k sušení oděvů technologii tepelného čerpadla a to při poloviční teplotě.\* Tato technologie snižuje spotřebu energie až o 55 %\*\*\* a zároveň chrání prádlo před zbytečným teplem a pomáhá oblečení vydržet déle.

\*\*Na základě interních testů porovnávajících maximální vstupní teplotu bubny tepelného čerpadla a tradiční kondenzační pračky se sušičkou

\*\*\*Na základě interních testů porovnávajících maximální vstupní teplotu bubny tepelného čerpadla a tradiční kondenzační pračky se sušičkou



### OSVĚŽENÍ ODĚVŮ\*, MÉNĚ POMAČKÁNÍ DÍKY PÁŘE

Steam Refresh neutralizuje pachy\* a redukuje pomačkání oděvů za pouhých 25 minut. A pokud chcete ještě více svěžesti, přidejte naši vůni na prádlo FreshScent.

\*Externí test prokázal neutralizaci zápachu cigaretového kouře v cyklu Steam Refresh.



### PRECISELOAD – PŘÍZPUSOBUJE SPOTŘEBU ENERGIE A VODY VELIKOSTI NÁPLNĚ

PreciseLoad automaticky přizpůsobí dobu cyklu a spotřebu energie a vody úměrně velikosti náplně prádla. Získáte tak programy praní na míru, které šetří energii a vodu při praní a sušení menšího množství prádla.



### ČISTÉ A SUCHÉ ZA POUHÉ TŘI HODINY

Program NonStop 3 h / 3 kg potřebuje pouze tři hodiny k vyprání a usušení až 3kg náplně. Díky tomu můžete mít své oblečení čisté a připravené k nošení ještě ten samý den. Nejvhodnější způsob péče o vaše oblečení – bez kompromisů.



### HLADKÝ POKRCH BUBNU JE K VAŠIM TEXTILÍM JEŠTĚ ŠETRNĚJŠÍ\*

Na vnitřním povrchu nového designu bubny Care vzniká vodní filtr, který snižuje mechanické tření, prádlo tak hladce klouže po jeho povrchu a minimalizuje se jeho opotřebení. Dopřejte svým tkaninám šetrnější péči.

\*Interní testy porovnávající buben Care s bubnem ProTex.

- Volně stojící pračka se sušičkou
- Maximální náplň praní (kg): 9
- Maximální rychlost odstředování (ot./min): 1400
- Kapacita sušení (kg): 6
- Funkce odložený start
- Program pro ruční praní
- Jemný program určený speciálně pro hedvábi s přizpůsobeným odstředováním
- Speciální programy pro ruční praní a vlnu
- Druhy programů: syntetika, Nonstop 3H/3Kg, jemné prádlo, hedvábi, vlna/ruční praní, outdoor, pára, máchání, Eco 40-60, bavlna
- Protipěnový systém
- Nožičky: 4 nastavitelné nožky
- Ochrana proti vytopení

## Technická specifikace

Třída energetické účinnosti	D	Prací programy	syntetika, Nonstop 3H/3Kg, jemné prádlo, hedvábí, vlna/ruční prání, outdoor, pára, máchání, Eco 40-60, bavlna
Max. rychlost odstředování (ot./min.)	1400	EAN kód produktu	7332543985586
Třída účinnosti odstředění	B	Jazyk ovládacího panelu	čeština
Délka cyklu, program Eco 40-60	3:40	Vážený zbývající obsah vlhkosti	53.4
Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem (dB(A) re 1pW)	75	Maximální teplota uvnitř ošetřené textilie (Jmenovitá kapacita praní) (kompletní cyklus)	39
Třída emisí hluku šířeného vzduchem	B	Maximální teplota uvnitř ošetřené textilie (poloviční kapacita praní) (kompletní cyklus)	35
Ovládání	Bílý LED		
Objem bubnu (l)	69		
Typ motoru	ÖKOInvertor s doživotní zárukou		
Způsob sušení	s tepelným čerpadlem		
Woolmark	Woolmark Blue Wash&Dry		
Instalace	Volně stojící spotřebič		
Rozměry (mm)	870x597x660		
Maximální hloubka včetně dvířek (mm)	660		
Kolečka a nožičky	4 nastavitelné nožičky		
Délka přívodního kabelu (m)	1.7		
Délka napouštěcí hadice (cm)	150		
Délka vypouštěcí hadice (cm)	140		
Typ plnicího otvoru	A Black door		
Příkon (W)	2200		
Napájecí napětí (V)	230		
Požad. jističení (A)	10		

