



### Dokonalý partner při vaření

Odsavač par 6000 Hob<sup>2</sup>Hood® se bezdrátově připojí k varné desce. Když zapnete varnou desku, aktivují se světla a rychlost ventilátoru se přizpůsobí teplotě nastavené na varné desce. Užijte si v kuchyni svěží atmosféru bez zápachu při každém vaření.

## Specifikace a benefity

### Svěží kuchyně bez dotyku díky funkci Hob2Hood

Systém Hob2Hood spočívá v bezdrátovém propojení odsavače par s varnou deskou. Jakmile zahájíte vaření, odsavač automaticky rozsvítí světla a spustí odtah v odpovídající intenzitě. Světle prací chytrým spotřebičům.



### Posviťte si na vaření

Užijte si výhod kvalitního LED osvětlení. Zdroj jasného a příjemného světla nad varnou deskou vám zajistí dokonalý přehled. Toto osvětlení má navíc dlouhou životnost a je energeticky úsporné.



### Čistý vzduch. Rychleji.

Tento odsavač par rychle zbaví kuchyň výparů vznikajících při vaření. A to díky účinnému a výkonnému motoru tohoto pokročilého odsavače par.

### LED osvětlení pro příjemnější vaření

Užijte si výhod kvalitního LED osvětlení. Zdroj jasného a příjemného světla nad varnou deskou zajistí dokonalý přehled. Toto osvětlení má navíc dlouhou životnost a je energeticky úsporné.



### Hladce kombinovaný design a diskrétnost

Účinný tukový filtr, který funguje na vysoké úrovni a zároveň je diskrétně ukryt za elegantním krytem z nerezové oceli. Filtr i kryt jsou plně omyvatelné, což pomáhá udržovat jejich výkon.

- Typ odsavače: Výklopný, vestavba do skříňky, šířka 60 cm
- Počet rychlostí: 3+intenzivní
- Možnost nastavení recirkulace vzduchu
- Indikace znečištění tukového filtru
- Indikace znečištění uhlíkového filtru
- Osvětlení: LED proužek, 1x
- Typ a číslo tukového filtru : Z nerez. oceli, 1

## Technická specifikace

Barva	Nerez	Hlasitost při minimálním výkonu (dB (A))	55
Stupně výkonu	3+intenzivní	Hlasitost při maximálním výkonu (dB (A))	72
Ovládání	Dotykové na skle	Kód produktu (PNC)	942 051 439
Osvětlení	LED proužek	EAN kód produktu	7332543816101
Třída energetické účinnosti	A+	Čistá hmotnost (kg)	11.5
Výkon, min/max/intenzivní (m3/h)	265/455/760	Hmotnost včetně obalu (kg)	15.08
Hlučnost, min/max/intenzivní dB(A)	45/57/70	Rozměry VxŠxH (mm)	900x600x328
Třída účinnosti tukové filtrace	D	Instalace	Výklonový, vestavba do skříňky
Min. odstup od elektrické varné desky (cm)	50		
Min. odstup od plynové varné desky (cm)	65		
Roční spotřeba energie (kW/rok)	39.1		
Obecná velikost (cm)	60		
Recirkulace	Ano		
Externí vývod	Ano		
Teplota světla (K)	3000		
Počet světel	1		
Spojení Hob2Hood	Ano		
Třída účinnosti dynamiky tekutin	A		
Třída účinnosti osvětlení	A		
Minimální výkon recirkulace (m3/h)	230		
Maximální výkon recirkulace (m3/h)	440		
Výkon při recirkulaci (m3/h)	690		

