



Jistota důkladného umytí se satelitním sprchovacím ramenem

Satelitní sprchovací rameno SatelliteClean® zanechá vaše nádobí perfektně čisté a beze skvrn. Naše technologie má až třikrát lepší pokrytí při sprchování, dokonce i v případě, že je nádobí naskládáno těsně u sebe. Voda se dostane do každého koutu i v přeplněné myčce.

Specifikace a benefity

Maximální pokrytí se systémem SatelliteClean®

Vaše nádobí bude zářit čistotou díky satelitnímu sprchovacímu ramenu SatelliteClean®, které nabízí až třikrát lepší výsledky, než je běžné. Dvojitě rotující rameno neustále mění úhel ostříku, proto i objemnější nádobí bude dobře umyto.



Voda dosáhne do každého rohu díky dvojitému sprchovacímu ramenu

Díky dvěma rotačním sprchovacím ramenům je oplach zajištěn pro veškeré nádobí v myčce. Ostříkovače zajistí, že se voda dostane do každého rohu, aby vaše nádobí bylo po umytí nablýskané. V horním i dolním koši.



Odstraňuje více než 99,9999 % bakterií a virů.*

Program Extra Hygiene certifikovaný předním světovým testovacím institutem Swissatest je vysoce účinný mycí cyklus, který odstraňuje více než 99,9999 % bakterií a virů.* Zahnuje výkonnou sanitační fázi oplachu, při níž se teplota myčky zahřeje na 69 °C. To zaručuje téměř úplné



Rychlé a účinné mytí s 30minutovým programem

Vaše nová úspora času. Když máte menší náplň, je náš 30minutový rychlý mycí program dokonalé řešení. To vše bez kompromisů na výsledcích. Pro dokonalé a rychlé výsledky mytí.



*Testováno na Micrococcus luteus a bakteriofágy MS2 v externím testu provedeném společností Swissatest Testmaterialien AG v roce 2021 (zkušební zpráva č. 20212029).

Koš QuickLift přizpůsobí svou výšku tak, abyste snadno dosáhli na nádobí

Vkládejte nebo vyndávejte nádobí pohodlně s košem QuickLift. I když je koš zcela naplněn objemnými kusy nádobí, systém QuickLift vám umožňuje upravit výšku tak, abyste k němu měli snadný a pohodlný přístup.



- 8 programů, 4 teplot(y)
- Mycí programy: 160 minutový, 60 minutový, 90 minutový, AutoSense, eco, Machine Care, rychlý 30 minutový, Opláchnutí a čekání
- Kapacita mytí: 9
- Panel s textem a symboly
- Funkce odloženého startu 1-24 hodin
- Vodní senzor detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje spotřebu vody
- Indikace funkcí: indikátor pro leštadlo, sůl, fáze sušení, fáze oplachování, fáze mytí, vybraný program, pozdější start 1-24h, XtraPower - extra silný, extra hygienický, GlassCare
- Výškově nastavitelný horní košík, dokonce i při plném naložení
- Horní košík má 2 měkké špičky, skládací poličky na šálky, Plastové držadlo
- Dolní košík má 2 foldable tines, Plastové držátko
- Indikátor zbytkového času

Technická specifikace

Typ konstrukce	Vestavná	Vlastnosti dolního koše	2 foldable tines, Plastové držátko
Instalace	Vestavná, viditelný ovládací panel	Vlastnosti horního koše	2 měkké špičky, skládací poličky na šálky, Plastové držadlo
Rozměry (mm)	818x446x570	Kolečka a nožičky	2 adj feet + 1 front adj rear foot (adj 0 to 8cm)
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm)	820-900x450x550	EAN kód produktu	7332543731053
Programy	160 minutový, 60 minutový, 90 minutový, AutoSense, eco, Machine Care, rychlý 30 minutový, Opláchnutí a čekání	Produktové číslo pro partnery	ER Open
Délka přívodního kabelu (m)	15	Třída energetické účinnosti	E
Délka napouštěcí hadice (cm)	150	Jmenovitá kapacita (sad nádobí)	9
Délka vypouštěcí hadice (cm)	150	Spotřeba energie na 100 cyklů (kWh)	70
Příkon (W)	1950	Spotřeba vody na cyklus (lit.)	9.9
Napájecí napětí (V)	220-240	Trvání programu (h:min)	4:00
Požad. jistění (A)	10	Třída emisí hluku šířeného vzduchem	B
Frekvence (Hz)	50	Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem (dB(A) re 1pW)	44
Počet programů	8	Pohotovostní režim (W)	0.5
Počet teplot	4	Index energetické účinnosti	55.9
Zařízení proti zaplavení	spínací plovák		
Typ napouštěcí hadice	Aqua control		
Systém sušení	AirDry		
Typ motoru	Inverter BLDC		
Hmotnost (kg)	34		
Vodní senzor	Ano		
Displej zobrazuje	zpožděný start, zbývající čas, servisní kód		

PSGBDW110D000005

