



### Dokonalý partner při vaření

Odsavač par 6000 Hob2Hood® se bezdrátově spojí s varnou deskou. Když zapnete varnou desku, automaticky se aktivují světla a rychlost odsavače se přizpůsobí teplotě nastavené na varné desce. Užijte si v kuchyni svěží vzduch bez zápachu při každém vaření.

### Specifikace a benefity

#### Hob2Hood®. Dokonalý partner při vaření.

Funkce Hob2Hood® bezdrátově aktivuje osvětlení na odsavači par, když zapnete varnou desku. Když začnete vařit, rychlost ventilátoru se reguluje podle nastavené teploty na varné desce. Připravujte chutná jídla bez obav z pachů a výparů.



#### Odsavač par ExtractionTech Pro: vysoký výkon, mimořádně svěží vzduch

Dopřejte si v kuchyni čerstvý vzduch s odsavačem par ExtractionTech Pro. Je vybaven naším nejvýkonnějším motorem s možností nastavení intenzivní rychlosti. Účinně odsává pachy vznikající při vaření, a zajišťuje tak v kuchyni svěží prostředí.



#### Zaměřte se na detaily s osvětlením Pure Illumination

Úsporné osvětlení Pure Illumination vám při vaření zajistí skvělou viditelnost. LED osvětlení dodá jas celé varné ploše, takže při přípravě jídel uvidíte každíčký detail.




#### Vysoce účinné odstraňování mastnoty s tukovým filtrem Grease Filter Plus

Tukový filtr Grease Filter Plus zajišťuje vysoce účinné odstraňování mastnoty, a zajišťuje tak čisté prostředí při vaření. Filtr lze snadno umýt v ruce nebo v myčce nádobí. Udrží optimální účinnost odsavače par a zajišťuje jeho správný výkon.



#### Systém upozornění na čištění filtru

Odsavač par je vybaven praktickým systémem upozornění na čištění filtru. Ukazatel na odsavači vás upozorní, když je třeba vyčistit tukový a uhlíkový filtr – nemusíte sami nic hlídat.



- Typ odsavače: Komínový, šířka 90 cm
- Počet rychlostí: 3+Intensive; Breeze function
- Možnost nastavení recirkulace vzduchu
- Indikace znečištění tukového filtru
- Indikace znečištění uhlíkového filtru
- Osvětlení: LED proužek, 1x
- Typ a číslo tukového filtru : Hliníkový, 3

## Technická specifikace

|                                            |                                            |                                          |               |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|
| Barva                                      | Černá                                      | Hlasitost při minimálním výkonu (dB (A)) | 66            |
| Stupně výkonu                              | 3+Intensive; Breeze function               | Hlasitost při maximálním výkonu (dB (A)) | 75            |
| Ovládání                                   | Dotykové na skle, Bílé nebo červené světlo | Kód produktu (PNC)                       | 942 022 786   |
| Osvětlení                                  | LED proužek                                | EAN kód produktu                         | 7333394060125 |
| Třída energetické účinnosti                | A                                          | Čistá hmotnost (kg)                      | 14.9          |
| Výkon, min/max/intenzivní (m3/h)           | 295/600/730                                | Hmotnost včetně obalu (kg)               | 20.5          |
| Hlučnost, min/max/intenzivní dB(A)         | 56/70/74                                   | Rozměry VxŠxH (mm)                       | 1180x898x454  |
| Třída účinnosti tukové filtrace            | C                                          | Instalace                                | Komínový      |
| Min. odstup od elektrické varné desky (cm) | 50                                         |                                          |               |
| Min. odstup od plynové varné desky (cm)    | 65                                         |                                          |               |
| Roční spotřeba energie (kW/rok)            | 62.5                                       |                                          |               |
| Obecná velikost (cm)                       | 90                                         |                                          |               |
| Recirkulace                                | Ano                                        |                                          |               |
| Externí vývod                              | Ano                                        |                                          |               |
| Teplota světla (K)                         | 3000                                       |                                          |               |
| Počet světel                               | 1                                          |                                          |               |
| Spojení Hob2Hood                           | Ano                                        |                                          |               |
| Třída účinnosti dynamiky tekutin           | A                                          |                                          |               |
| Třída účinnosti osvětlení                  | A                                          |                                          |               |
| Minimální výkon recirkulace (m3/h)         | 275                                        |                                          |               |
| Maximální výkon recirkulace (m3/h)         | 515                                        |                                          |               |
| Výkon při recirkulaci (m3/h)               | 545                                        |                                          |               |

