

**Efektivně odstraňuje zápach, aby byl v kuchyni svěží vzduch**

Odsavač par 500 ExtractionTech Plus nabízí díky svému výkonnému motoru rychlé a důkladné čištění kuchyňského vzduchu. Zbavte se snadno i těch nejsilnějších pachů z vaření, abyste doma měli vždy čistý vzduch.

Specifikace a benefity**ExtractionTech Plus. Vysoce výkonné odsávání pachů**


ExtractionTech Plus zajistí, že vzduch v kuchyni zůstane při každém vaření svěží a čistý. Vysoce výkonný motor důkladně vyčistí vzduch, odstraní pachy, a zajistí vám tak při vaření příjemnější prostředí.

**Vaře s jasným osvětlením Pure Illumination**

Pure Illumination přináší intenzivní a odolné osvětlení, abyste při vaření měli o všem přehled. Naše energeticky úsporné LED osvětlení osvětlí celou varnou plochu, takže při přípravě jídel uvidíte každíčký detail.

**Kvalitní tukový filtr**

Spolehlivá filtrace tuku. Snadno se používá a nabízí možnost čištění ručně nebo v myčce – aby vaše kuchyně byla svěží a odsavač par fungoval co nejlépe.

**Upozornění na požadovanou údržbu filtru – abyste měli přehled „kdy“ a „co“**

Už si nebudete muset pamatovat, kdy máte filtry vyčistit. Odsavač par je vybaven praktickým systémem, který vám připomene, když bude nutné provést údržbu tukového a uhlíkového filtru – takže vy sami si nic nemusíte hlídat.

- Typ odsavače: Výklopný, vestavba do skříňky, šířka 60 cm
- Počet rychlostí: 3
- Možnost nastavení recirkulace vzduchu
- Způsob ovládání: elektronická tlačítka
- Osvětlení: LED bodové, 2x
- Typ a číslo tukového filtru : Hliníkový, 2

Technická specifikace

Barva	Černá	Hlasitost při minimálním výkonu (dB (A))	60
Stupně výkonu	3	Hlasitost při maximálním výkonu (dB (A))	70
Ovládání	Elektronické tlačítkové	Kód produktu (PNC)	942 022 842
Osvětlení	LED bodové	EAN kód produktu	7333394077727
Třída energetické účinnosti	C	Hmotnost (kg)	7.6
Výkon, min/max/intenzivní (m3/h)	280/500/-	Hmotnost včetně obalu (kg)	11.2
Hlučnost, min/max/intenzivní dB(A)	55/66/-	Rozměry VxŠxH (mm)	366x598x300
Třída účinnosti tukové filtrace	D	Instalace	Výklopný, vestavba do skříňky
Min. odstup od elektrické varné desky (cm)	50		
Min. odstup od plynové varné desky (cm)	50		
Roční spotřeba energie (kW/rok)	55.1		
Obecná velikost (cm)	60		
Recirkulace	Ano		
Externí vývod	Ano		
Teplota světla (K)	3000		
Počet světel	2		
Spojení Hob2Hood	Ne		
Třída účinnosti dynamiky tekutin	D		
Třída účinnosti osvětlení	A		
Minimální výkon recirkulace (m3/h)	220		
Maximální výkon recirkulace (m3/h)	340		
Výkon při recirkulaci (m3/h)	0		

