


**Svěží vzduch v kuchyni, jednoduše a v tichosti**

Ventilátor odsavače 700 Breeze osvěží vzduch vaší kuchyně – po vaření efektivně odstraní přetrvávající pachy. Užívejte si jídla, relaxujte a bavte se, aniž by vás rušil zvuk odsavače.

**Specifikace a benefity**

**Osvěžte v tichosti vzduch pomocí funkce Breeze**

Jakmile dokončíte přípravu jídla, stiskněte tlačítko Breeze, a stupeň odsávání se omezí na velmi tiché minimum, při kterém bude pracovat 60 minut. Díky tomu si můžete vychutnat jídlo v klidu, zatímco vzduch ve vaší kuchyni se v tichosti osvěží.


**Hob2Hood®. Dokonalý partner při vaření**

Funkce Hob2Hood® po zapnutí varné desky automaticky zapne osvětlení na digestoři. Při přípravě jídla se rychlost ventilátoru přizpůsobuje nastavení teploty na varné desce, čímž efektivně odstraňuje pachy při vaření.


**ExtractionTech Pro. Maximální výkon při odsávání**

Dopřejte si kuchyň bez pachů s odsavačem par ExtractionTech Pro. Je vybaven naším nejvýkonnějším motorem s možností nastavení intenzivní rychlosti. Účinně odsává pachy vznikající při vaření, a zajišťuje tak v kuchyni svěží prostředí.


**Vařte s jasným osvětlením Pure Illumination**

Pure Illumination přináší intenzivní a odolné osvětlení, abyste při vaření měli o všem přehled. Naše energeticky úsporné LED osvětlení osvětlí celou varnou plochu, takže při přípravě jídel uvidíte každíčký detail.


**Kvalitní tukový filtr**

Spolehlivá filtrace tuku. Snadno se používá a nabízí možnost čištění ručně nebo v myčce – aby vaše kuchyně byla svěží a odsavač par fungoval co nejlépe.

- Typ odsavače: Komínový, šířka 90 cm
- Počet rychlostí: 3+Intensive; Breeze function
- Hlučnost: min./max.: 56 / 70 dB(A)
- Možnost nastavení recirkulace vzduchu
- Osvětlení: LED proužek, 1x
- Typ a číslo tukového filtru : Hliníkový, 3
- Rozměry V x Š x H (mm): 678 x 898 x 454

**Technická specifikace**

|                                            |                                            |                                          |               |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|
| Barva                                      | Nerez                                      | Hlasitost při minimálním výkonu (dB (A)) | 66            |
| Stupně výkonu                              | 3+Intensive; Breeze function               | Hlasitost při maximálním výkonu (dB (A)) | 75            |
| Ovládání                                   | Dotykové na skle, Bílé nebo červené světlo | Kód produktu (PNC)                       | 942 022 831   |
| Osvětlení                                  | LED proužek                                | EAN kód produktu                         | 7333394074443 |
| Třída energetické účinnosti                | A                                          | Hmotnost (kg)                            | 14.9          |
| Výkon, min/max/intenzivní (m3/h)           | 295/600/730                                | Hmotnost včetně obalu (kg)               | 20.5          |
| Hlučnost, min/max/intenzivní dB(A)         | 56/70/74                                   | Rozměry VxŠxH (mm)                       | 1180x898x454  |
| Třída účinnosti tukové filtrace            | C                                          | Instalace                                | Komínový      |
| Min. odstup od elektrické varné desky (cm) | 50                                         |                                          |               |
| Min. odstup od plynové varné desky (cm)    | 65                                         |                                          |               |
| Roční spotřeba energie (kW/rok)            | 62.5                                       |                                          |               |
| Obecná velikost (cm)                       | 90                                         |                                          |               |
| Recirkulace                                | Ano                                        |                                          |               |
| Externí vývod                              | Ano                                        |                                          |               |
| Teplota světla (K)                         | 3000                                       |                                          |               |
| Počet světel                               | 1                                          |                                          |               |
| Spojení Hob2Hood                           | Ano                                        |                                          |               |
| Třída účinnosti dynamiky tekutin           | A                                          |                                          |               |
| Třída účinnosti osvětlení                  | A                                          |                                          |               |
| Minimální výkon recirkulace (m3/h)         | 275                                        |                                          |               |
| Maximální výkon recirkulace (m3/h)         | 515                                        |                                          |               |
| Výkon při recirkulaci (m3/h)               | 545                                        |                                          |               |

