



S troubou SteamCrisp® si vychutnáte šťavnaté maso a až o 20 % křehčí rybí pokrmy.

Trouba 700 MealAssist SteamCrisp® spojením páry a horkého vzduchu uchová v jídle víc chuti a živin. Díky funkci SteamCrisp® je maso šťavnatější a ryby až o 20 % křehčí než z trouby bez parní funkce. Se správným nastavením trouby vám pomůžou pokyny na displeji.

Na základě externího testu porovnávajícího křehkost kuřete (až o 4 % křehčí) a lososa (až o 20 % křehčí) vařených v kombinaci páry a horkého vzduchu nebo bez použití páry.

Specifikace a benefity



SteamCrisp® dělá maso zvenčí křupavější, zevnitř šťavnatější

Multifunkční trouba SteamCrisp® při pečení a opékání kombinuje horký vzduch a páru. Udrží tak pokrmy zvenčí křupavé a zevnitř šťavnaté – maso je šťavnatější a ryby až o 20 % křehčí než při přípravě v troubě bez parní funkce.

Na základě externího testu porovnávajícího křehkost kuřete (až o 4 % vyšší) a lososa (až o 20 % vyšší) připraveného v kombinaci páry a horkého vzduchu a bez ní.



Intuitivní pečení v troubě. S dotykovým displejem EXCite

EXCite je responzivní TFT displej s dotykovou obrazovkou, který umožňuje intuitivní přístup k různým funkcím vaší trouby. Přímě vám poskytuje zpětnou vazbu, takže zajistí, že budete mít plnou kontrolu nad přípravou receptů.



Pečicí sonda vám pomůže získat sebevědomí při přípravě pokrmů

Pečicí sonda vám pomůže pokaždé připravit vynikající jídlo, protože neustále měří teplotu ve středu vašich pokrmů. Jakmile jídlo dosáhne správné teploty, trouba vás upozorní a přestane péct.



Čištění vaší trouby párou s funkcí AquaClean

Trouba pomocí funkce AquaClean využívá účinnost vlhkosti pro čištění bez chemických prostředků. Při použití AquaClean se nejdříve odpaří voda ve spodní části trouby. Pára pak uvolní odolné nánosy mastnoty a zbytky potravin, takže snadno dosáhnete přirozeného vyčištění.

Dvířka s jemným a tichým dovíráním

Otvírání a zavírání dvířek s jemným dovíráním funguje bez námahy, plynule a nevzdává žádný zvuk. Komfort při každém použití trouby.

- Vestavná trouba
- Integrovaná parní funkce
- Funkce trouby: Spodní ohřev, Gril, gril + spodní ohřev, Gril + spodní ohřev + ventilátor, Gril + ventilátor, Kruhové těleso + spodní ohřev + ventilátor, Kruhové těleso + ventilátor, Pára + kruhové těleso + spodní ohřev + ventilátor, Pára + kruhové těleso + ventilátor
- Barva: nerez s povrchovou úpravou proti otiskům prstů
- Možnost pečení na 3 úrovních najednou
- Funkce rychlého zahřátí trouby
- Automatická nabídka teplot
- Teplotní sonda
- Paměťové funkce pro často používaná nastavení
- Dětská bezpečnostní pojistka
- Indikace zbytkového tepla
- Vícejazyčný displej

Technická specifikace

Barva	Nerez ocel s úpravou proti otiskům	Spotřeba energie se standardním zatížením, režim s ventilátorem (kWh/cyklus)	0.69
Třída energetické účinnosti	A+	Výkon žárovky osvětlení	40
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm)	590x560x550	Spotřeba trouby	Elektrická
Funkce trouby	Zavařování, Dehydrating, Ohřev talířů, Rozmrazování, Gratinovaná jídla, Pomalé pečení, Uchovat teplé, Vlhké horkovzdušné pečení, Grill, Turbo gril, Právě horkovzdušné pečení, Mražené pokrmy, Tradiční pečení, Spodní ohřev, Kynutí těsta, Parní regenerace, Pečení pizzy, Pečení chleba, Nízká vlhkost	Typ výrobku	Vestavná pečicí trouba
		Hmotnost včetně obalu (kg)	30.3
		Hmotnost (kg)	29.3
		Výbava trouby - plechy	1 smaltovaný koláčový plech na pečení, 1 odkapávací pekáč šedý smalt
Wi-Fi připojení	Ne	Výbava trouby - rošty	1 běžný rošt chromovaný
Max. příkon (W)	3390	Výsuvy ve výbavě	Side grids Easy entry
Parní funkce	Horká pára	Zakončení	Schuko
Časovač	PUX	Teplota povrchu dveří max. K (podle EN30 nebo 60335-1)	30
Vnitřní objem (l)	72	Obsažené příslušenství	Wood screws, TR1LV
Čištění trouby	Hladký smalt pro snadné čištění	Materiál dutin / Vnitřní materiál	Šedý smalt
Rozměry (mm)	594x594x569	Počet dutin	1
Typ ovládání trouby	Dotek	Kód produktu (PNC)	949 284 402
Plocha největšího plechu (cm²)	1424	EAN kód produktu	7333394118970
Osvětlení trouby	1, Zadní	Napájecí napětí (V)	220-240
Energetická třída	81.2	Systém tepelné úpravy	Integrovaný parní
Spotřeba energie se standardním zatížením (kWh/cyklus)	0.93	Přívodní kabel	m se zakončením

