



Vysoce účinné odstraňování pachů

5000 ExtractionTech Plus zajistí, že vzduch v kuchyni zůstane při každém vaření svěží a čistý. Vysoce výkonný motor důkladně vyčistí vzduch a odstraní pachy, a zajistí vám tak při vaření příjemnější prostředí.

Specifikace a benefity

ExtractionTech Plus: Vysoce účinné odstraňování pachů

ExtractionTech Plus udržuje ve vaší kuchyni svěží a čisté prostředí při každém vaření. Vysoce výkonný motor důkladně vyčistí vzduch, odstraní pachy a zajistí vám tak při vaření příjemnější prostředí.



Zaměřte se na detaily s osvětlením Pure Illumination

Úsporné osvětlení Pure Illumination vám při vaření zajistí skvělou viditelnost. LED osvětlení dodá jas celé varné ploše, takže při přípravě jídel uvidíte každíčký detail.



Spolehlivý tukový filtr, který se snadno čistí, udržuje v kuchyni svěží vzduch

Praktický a spolehlivý tukový filtr je zárukou, že prostředí ve vaší kuchyni zůstane svěží a odsavač par bude optimálně fungovat. Můžete jej umýt ručně nebo v myčce nádobí.



- Typ odsavače: Ostrůvkový, šířka 90 cm
- Počet rychlostí: 3
- Možnost nastavení recirkulace vzduchu
- Způsob ovládání: mechanická tlačítka
- Osvětlení: LED bodové, 4x
- Typ a číslo tukového filtru : Hliníkový, 3

Technická specifikace

Barva	Nerez	Hlasitost při maximálním výkonu (dB (A))	73
Stupně výkonu	3	Kód produktu (PNC)	942 051 338
Ovládání	Mechanické tlačítkové	EAN kód produktu	7332543713950
Osvětlení	LED bodové	Čistá hmotnost (kg)	23.6
Třída energetické účinnosti	C	Hmotnost včetně obalu (kg)	33.3
Výkon, min/max/intenzivní (m3/h)	295/600/-	Rozměry VxŠxH (mm)	1150x898x598
Hlučnost, min/max/intenzivní dB(A)	51/68/-	Instalace	Ostrůvkový
Třída účinnosti tukové filtrace	C	Počet tukových filtrů	3
Min. odstup od elektrické varné desky (cm)	50		
Min. odstup od plynové varné desky (cm)	65		
Roční spotřeba energie (kW/rok)	101.3		
Obecná velikost (cm)	90		
Recirkulace	Ano		
Externí vývod	Ano		
Teplota světla (K)	3000		
Počet světel	4		
Spojení Hob2Hood	Ne		
Třída účinnosti dynamiky tekutin	D		
Třída účinnosti osvětlení	A		
Minimální výkon recirkulace (m3/h)	250		
Maximální výkon recirkulace (m3/h)	415		
Hlasitost při minimálním výkonu (dB (A))	62		

