

Serie 4, Vestavná myčka nádobí, 45 cm, Broušená ocel SPI4EMS17E



zvláštní příslušenství

- SGZ0BI02 nerezové dekorativní lišty, 81,5 cm
- SGZ1010 Prodloužení odpadní a přívodní hadice
- SGZ4CB00 Koš na příbory

- SMZ1051EU : 1. stupnice tříd energetické účinnosti od A do G
- SMZ5000 Pridavná sada pro myčky nádobí
- SMZ5003 Sklopné panty
- SMZ5360 Držák na sklenice
- SPZ2044 Dekorativní dveře + sokl

Hygienický štítek 1. úrovně - podle testů provedených Institutem pro integrativní hygienu a virologii souvisejících s odstraňováním obalených virů (např. Corona, chřipka) v testovaném programu Eco 50 °C s použitím komerčně dostupných mycích prostředků pro domácí myčky nádobí.

Hygienický štítek 3. úrovně – podle testů provedených Institutem pro integrativní hygienu a virologii souvisejících s odstraňováním obalených a neobalených virů (např. Murine Parvo MVM, Corona, chřipka, Noro) v testovaném programu Intenzivní 70 °C s použitím komerčně dostupných mycích prostředků pro domácí myčky nádobí. Program Péče o myčku byl testován s produkty Bosch pro čištění a péči o spotřebiče. Další informace naleznete na: <https://integrative-hygiene.de/> Technické změny vyhrazeny; neneseme žádnou odpovědnost za správnost poskytnutých informací. Obrázky jsou ilustrativní pro účely vysvětlení.

Lepší sušení nádobí s chytrou myčkou podporující wi-fi připojení pro inteligentní dálkové ovládání.

- **EfficientDry:** ještě lepší výsledek sušení díky automatickému otevírání dveří.
- **Hygienická úroveň ověřená pro Eco 50 °C a vyšší úrovně s programy Intensive 70 °C a Machine Care.⁵**
- **Koš Slimline VarioFlex a zásuvka VarioDrawer:** do 3 zásuvek se vejde vše, od čajových lžiček až po hrnce.
- **Silence Plus:** pozoruhodně tichá myčka nádobí s hlukostí 44 dB.
- **Home Connect:** domácí spotřebiče s inteligentním připojením Vám usnadní každodenní život.

Technické údaje

Třída energetické účinnosti ¹ :	B
Spotřeba energie na 100 cyklů eco programu ² :	51 kWh
Maximální počet sad nádobí:	10
Spotřeba vody eco programu v litrech na cyklus ³ :	8.7 l
Doba trvání programu ⁴ :	3:55 h
Emise hluku šířeného vzduchem:	44 dB(A) re 1pW
Třída emisí hluku šířeného vzduchem:	B
Konstrukce spotřebiče:	vestavný
Výška bez pracovní desky:	0 mm
Rozměry spotřebiče:	815 x 448 x 573 mm
Požadovaná velikost otvoru pro instalaci (v x š x h):	815-875 x 450 x 550 mm
Hloubka s otevřenými dvířky 90 stupňů:	1150 mm
Výškově nastavitelné nožičky:	Ano – všechny zepředu
Max. výškové nastavení nožiček:	60 mm
Výškově nastavitelný sokl:	Horizontálně a vertikálně
Hmotnost netto:	30.5 kg
Hmotnost brutto:	32.4 kg
Příkon:	2400 W
Jištění:	10 A
Napětí:	220-240 V
Frekvence:	50; 60 Hz
Délka přívodního kabelu:	175.0 cm
Typ zástrčky:	zalitá zástrčka s uzemněním
Délka přívodní hadice:	165 cm
Délka odpadní hadice:	205 cm
EAN:	4242005540013
Způsob montáže:	částečně vestavný



4 242005 540013

Serie 4, Vestavná myčka nádobí, 45 cm, Broušená ocel SPI4EMS17E

Lepší sušení nádobí s chytrou myčkou podporující wi-fi připojení pro inteligentní dálkové ovládání.

Výkon a spotřeba

- třída energetické účinnosti:¹ B
- energie² / voda³: 51 kWh / 8.7 l
- kapacita: 10 sad nádobí
- doba trvání programu:⁴ 3:55 h:min
- hladina hluku: 44 dB(A) re 1 pW
- třída hlučnosti: B
- hlučnost (Tichý program): 43 dB (A) re 1 pW

Programy a speciální funkce

- 6 programů: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, intenzivní 70 °C, Krátký 60 °C, Tichý 50 °C, Oblíbený
- výchozí Oblíbený program: Předmytí
- 4 speciální funkce: Vzdálené zapnutí, EfficientDry, Intensive Zone, SpeedPerfect+
- program péče o myčku nádobí: Machine Care
- doplňkové funkce dostupné v aplikaci Home Connect: Hygiena Plus, Silence on demand

Technologie mytí a senzory

- EfficientDry a výměník tepla
- AquaSenzor
- dávkovací asistent
- EcoSilence Drive
- ostříkovací rameno DuoPower v horním koši
- automatické přizpůsobení dle druhu mycího prostředku
- samočisticí filtrační systém s třívrstevným zvlněným filtrem
- materiál vnitřní vany: nerezová ocel

Systém košů

- systém košů VarioFlex
- příborová zásuvka VarioDrawer
- 3 výškově nastavitelné polohy horního koše pomocí systému Rackmatic
- kolečka s nízkým třením ve spodním koši
- barevné protiskluzové ochranné pásy v horním koši
- zarážka proti vykolejení spodního koše
- 2 řady sklopných trnů na talíře v horním koši
- 2 řady sklopných trnů na talíře ve spodním koši
- výklopný etažér na šálky v horním koši
- výklopný etažér na šálky ve spodním koši
- speciální držák na skleničky ve spodním koši

Ukazatele stavu a obsluhy

- připojení Home Connect pomocí Wi-Fi
- popisky na panelu: anglický text
- ukazatel zbývajících času programu v minutách
- časová předvolba 1-24 hod

Bezpečnost

- AquaStop: záruka značky Bosch v případě poškození vodou - po celou dobu životnosti spotřebiče*
- elektronická blokáce tlačítek
- systém šetrného mytí skla

Příslušenství

- vč. násypky na sůl
- vč. ochrany pracovní desky před párou

Rozměry

- rozměry spotřebiče (V x Š x H): 81.5 x 44.8 x 57.3 cm

¹ stupnice tříd energetické účinnosti od A do G

² spotřeba energie v kWh na 100 cyklů (v programu Eco 50 °C)

³ spotřeba vody v litrech na cyklus (v programu Eco 50 °C)

⁴ doba trvání programu Eco 50 °C

* záruční podmínky najdete na <https://www.bosch-home.com/cz/servis/zarucni-podminky>

Technical drawing of the K1000 kitchen cabinet showing front and side views with dimensions in mm.

Front View Dimensions:

- Top width: 573 mm
- Top depth: 448 mm
- Left height (total): 815-875 mm
- Left height (lower section): 720 mm
- Right height (lower section): 114 mm
- Right height (lower section): 89 mm
- Right height (lower section): 53 mm
- Right height (lower section): 110 mm
- Right height (lower section): 560 mm
- Bottom width: 560 mm
- Bottom depth: 110 mm
- Bottom height (lower section): 53 mm
- Bottom height (lower section): 89 mm
- Bottom height (lower section): 114 mm
- Bottom height (lower section): 110 mm
- Bottom height (lower section): 560 mm

Side View Dimensions:

- Top width: 450 mm
- Left height (total): 815-875 mm
- Left height (lower section): 550 mm (min.)

Other Dimensions:

- Bottom height (lower section): 95 mm (min.)
- Bottom height (lower section): 155 mm (max.)

rozměry v mm

3 /