



#### Křehké sklenice v dobrých rukách

Sklenice potřebují o něco šetrnější opatrnou péči, obzvláště při jejich mytí. Praktické proto je, že prvky SoftGrips umístěné v horním koší myčky nádobí řady 700 GlassCare bezpečně, avšak šetrně podrží vaše sklenice. Zatímco prvky SoftSpikes zajistí, že se nepoškrábou nebo ještě hůře, nerozbijí.

#### Specifikace a benefity



**Úchytky SoftGrips a SoftSpikes ochrání křehké sklo**  
S držáky SoftGrips a SoftSpikes už nemusíte trávit čas mytím křehkého skla v ruce. Měkký materiál šetrně a bezpečně drží sklenice na svém místě a chrání je před popraskáním a rozbitím.



#### Umytí všech vašich příborů a náčiní v jednom cyklu s MaxiFlex

Zásuvka MaxiFlex je navržena tak, aby vyhovovala příborům a náčiní různých tvarů a velikostí. Ať už jsou velké nebo nevhodně tvarované, přizpůsobitelné přepážky a hluboká zásuvka znamenají, že vše lze snadno vložit.

#### Udržitelnost v mytí nádobí je snadná


Zodpovědná volba je snadná. Pomocí posuvníku QuickSelect na dotykovém displeji zvolíte preferovanou dobu cyklu a Ecometer vás prostřednictvím vizuálně zelených pruhů navede na nejšetrnější program, který šetří energii a vodu.



#### Odstraňuje více než 99,999 % bakterií a virů.\*

Program Extra Hygiena certifikovaný předním světovým testovacím institutem Swissatest je vysoce účinný mycí cyklus, který odstraňuje více než 99,999 % bakterií a virů.\* Zahnuje výkonnou sanitační fázi oplachu, při níž se teplota myčky zahřeje na 69 °C. To zaručuje téměř úplné

\*Testováno na Micrococcus luteus a bakteriofágy MS2 v externím testu provedeném společností Swissatest Testmaterialien AG v roce 2021 (zkušební zpráva č. 20212029).



#### Indikátor stavu mytí

Myčka vás pomocí paprsku "Beam on floor" v tichosti informuje o aktuálním stavu mycího programu. Zvukovou signalizaci můžete snadno přeslechnout, ale světelný bod promítaný na podlaže pod spotřebičem nepřehlédnete. Když svítí červená, program běží, když zelená, je hotovo.

- 8 programů, 4 teplot(y)
- Mycí programy: 160 minutový, 60 minutový, 90 minutový, AutoSense, eco, Machine Care, rychlý 30 minutový, Opláchnutí a čekání
- Kapacita mytí:
- Panel s textem a symboly
- Funkce odloženého startu 1-24 hodin
- Vodní senzor detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje spotřebu vody
- Indikace funkcí: indikátor pro leštadlo, sůl, budík, světelný bod na podlaže, dvoubarevný, zpožděný start 1-24h, XtraPower - extra silný, extra hygienický, GlassCare
- Výškově nastavitelný horní košík, dokonce i při plném naložení
- Horní košík má 6 měkkých špiček pro vinné sklenky, 2 skládací držáky, 2 skládací drátěné držáky pro skleničky, 2 měkké špičky, skládací poličky na šálky, Plastové držadlo
- Dolní košík má 4 foldable tines, Plastové držátko

**Technická specifikace**

|                                  |                                                                                                               |                                                     |                                                                                                                                                             |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ konstrukce                   | Vestavná                                                                                                      | Paprsek na podlaze                                  | červený a zelený                                                                                                                                            |
| Instalace                        | Vestavná, plně integrovaná                                                                                    | Vlastnosti dolního koše                             | 4 foldable tines, Plastové držátko                                                                                                                          |
| Rozměry (mm)                     | 818x596x560                                                                                                   | Vlastnosti horního koše                             | 6 měkkých špiček pro vinné sklenky, 2 skládací držáky, 2 skládací drátěné držáky pro skleničky, 2 měkké špičky, skládací poličky na šálky, Plastové držadlo |
| Prostor pro instalaci VxŠxH (mm) | 820-900x600x560                                                                                               |                                                     | 2 adj feet + 1 front adj rear foot (adj 0 to 8cm)                                                                                                           |
| Programy                         | 160 minutový, 60 minutový, 90 minutový, AutoSense, eco, Machine Care, rychlý 30 minutový, Opláchnutí a čekání | Kolečka a nožičky                                   | 7333394130767                                                                                                                                               |
| Délka přívodního kabelu (m)      | 16                                                                                                            | EAN kód produktu                                    | All Open                                                                                                                                                    |
| Délka napouštěcí hadice (cm)     | 180                                                                                                           | Produktové číslo pro partnery                       | B                                                                                                                                                           |
| Délka vypouštěcí hadice (cm)     | 180                                                                                                           | Třída energetické účinnosti                         | 14                                                                                                                                                          |
| Příkon (W)                       | 1950                                                                                                          | Jmenovitá kapacita (sad nádobí)                     | 64                                                                                                                                                          |
| Napájecí napětí (V)              | 220-240                                                                                                       | Spotřeba energie na 100 cyklů (kWh)                 | 9.9                                                                                                                                                         |
| Požad. jistění (A)               | 10                                                                                                            | Spotřeba vody na cyklus (lit.)                      | 4:00                                                                                                                                                        |
| Frekvence (Hz)                   | 50                                                                                                            | Trvání programu (h:min)                             | B                                                                                                                                                           |
| Počet programů                   | 8                                                                                                             | Třída emisí hluku šířeného vzduchem                 | 44                                                                                                                                                          |
| Počet teplot                     | 4                                                                                                             | Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem (dB(A) re 1pW) | 0.5                                                                                                                                                         |
| Zařízení proti zaplavení         | spínací plovák                                                                                                | Pohotovostní režim (W)                              | 37.9                                                                                                                                                        |
| Typ napouštěcí hadice            | Aqua control                                                                                                  | Index energetické účinnosti                         |                                                                                                                                                             |
| Systém sušení                    | AirDry                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                                             |
| Typ motoru                       | Inverter BLDC                                                                                                 |                                                     |                                                                                                                                                             |
| Hmotnost (kg)                    | 37.28                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                             |
| Vodní senzor                     | Ano                                                                                                           |                                                     |                                                                                                                                                             |
| Displej zobrazuje                | zpožděný start, zbývajicí čas, servisní kód                                                                   |                                                     |                                                                                                                                                             |

