




Jistota důkladného umytí se satelitním sprchovacím ramenem

Satelitní sprchovací rameno SatelliteClean® zanechá vaše nádobí perfektně čisté a beze skvrn. Naše technologie má až třikrát lepší pokrytí při sprchování, dokonce i v případě, že je nádobí naskládáno těsně u sebe. Voda se dostane do každého koutu i v přeplněné myčce.

Specifikace a benefity



Maximální pokrytí se systémem SatelliteClean®

Vaše nádobí bude zářit čistotou díky satelitnímu sprchovacímu ramenu SatelliteClean®, které nabízí až třikrát lepší výsledky, než je běžné. Dvojitě rotující rameno neustále mění úhel ostříku, proto i objemnější nádobí bude dobře umyto.



Udržitelnost v mytí nádobí je snadná

Zodpovědná volba je snadná. Pomocí posuvníku QuickSelect na dotykovém displeji zvolíte preferovanou dobu cyklu a Ecometer vás prostřednictvím vizuálně zelených pruhů navede na nejšetnější program, který šetří energii a vodu.



Automatické otevření dvířek AirDry pro 3x lepší sušení

Nová technologie AirDry využívá k sušení přirozeného proudění vzduchu. Dvířka myčky se před koncem programu pootevrou o 10 cm, aby mohl vzduch volně proudit. To přináší až třikrát lepší výsledky než sušení se zavřenými dvířky.



Indikátor stavu mytí

Myčka vás pomocí paprsku "Beam on floor" v tichosti informuje o aktuálním stavu mycího programu. Zvukovou signalizaci můžete snadno přeslechnout, ale světelný bod promítaný na podlahu pod spotřebičem nepřehlédnete. Když svítí červená, program běží, když zelená, je hotovo.



PerfectFit usnadňuje instalaci

Instalace nové myčky nebyla nikdy snazší. Posuvné závěsy PerfectFit se přizpůsobí jakémukoliv rozměru, a dokonce není nutné ani upravovat podstavec. Máte tak jistotu, že nová myčka dokonale zapadne do vaší kuchyně.

- 8 programů, 4 teplot(y)
- Mycí programy: 160 minutový, 60 minutový, 90 minutový, AutoSense, eco, Machine Care, rychlý 30 minutový, Opláchnutí a čekání
- Kapacita mytí:
- Panel s textem a symboly
- Funkce odloženého startu 1-24 hodin
- Vodní senzor detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje spotřebu vody
- Indikace funkcí: světelný bod na podlahu, dvoubarevný, budík, zpožděný start 1-24h, fáze sušení, GlassCare, Machine Care, vybraný program, indikátor pro leštidlo, sůl, XtraPower - extra silný
- Výškově nastavitelný horní košík, dokonce i při plném naložení
- Horní košík má skládací poličky na šálky, Plastové držadlo
- Dolní košík má 2 foldable tines, Plastové držátko

Technická specifikace

Typ konstrukce	Vestavná
Instalace	Vestavná, plně integrovaná
Rozměry (mm)	818x596x550
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm)	820-900x600x550
Programy	160 minutový, 60 minutový, 90 minutový, AutoSense, eco, Machine Care, rychlý 30 minutový, Opláchnutí a čekání
Délka přívodního kabelu (m)	1,5
Délka napouštěcí hadice (cm)	150
Délka vypouštěcí hadice (cm)	150
Příkon (W)	1950
Napájecí napětí (V)	220-240
Požad. jistění (A)	10
Frekvence (Hz)	50
Počet programů	8
Počet teplot	4
Zařízení proti zaplavení	spínací plovák
Typ napouštěcí hadice	Aqua control
Systém sušení	AirDry
Typ motoru	Inverter BLDC
Hmotnost (kg)	38
Vodní senzor	Ano
Displej zobrazuje	zpožděný start, zbývajíc čas, servisní kód

Paprsek na podlaže	červený a zelený
Vlastnosti dolního koše	2 foldable tines, Plastové držátko skládací poličky na šálky, Plastové držadlo
Vlastnosti horního koše	2 adj feet + 1 front adj rear foot (adj 0 to 8cm)
Kolečka a nožičky	7332543991389
EAN kód produktu	K - Customer Specific KRT
Produktové číslo pro partnery	D
Třída energetické účinnosti	13
Jmenovitá kapacita (sad nádobí)	84
Spotřeba energie na 100 cyklů (kWh)	9.9
Spotřeba vody na cyklus (lit.)	4:00
Trvání programu (h:min)	B
Třída emisí hluku šířeného vzduchem	42
Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem (dB(A) re 1pW)	0.5
Pohotovostní režim (W)	49.9
Index energetické účinnosti	

