

**Spolehlivý odsavač par pro čistý vzduch v kuchyni**

Odsavač par 300 ExtractionTech Standard díky spolehlivému motoru účinně odsává z kuchyně pachy vznikající při vaření. Užijte si svěží a příjemné prostředí při každém vaření.

**Specifikace a benefity****ExtractionTech Standard. Spolehlivé odsávání pachů**

Odsavač par ExtractionTech Standard má spolehlivý motor na efektivní odsávání pachů při přípravě jídel. Prostředí vaší kuchyně zůstane svěží a čisté a vy se při každodenním vaření budete cítit lépe.

**Vařte s jasným osvětlením Pure Illumination**

Pure Illumination přináší intenzivní a odolné osvětlení, abyste při vaření měli o všem přehled. Naše energeticky úsporné LED osvětlení osvětlí celou varnou plochu, takže při přípravě jídel uvidíte každíčký detail.

**Kvalitní tukový filtr**

Spolehlivá filtrace tuku. Snadno se používá a nabízí možnost čištění ručně nebo v myčce – aby vaše kuchyně byla svěží a odsavač par fungoval co nejlépe.



- Typ odsavače: Komínový, šířka 60 cm
- Počet rychlostí: 3
- Hlučnost: min./max.: 54 / 68 dB(A)
- Obvodové odsávání
- Možnost nastavení recirkulace vzduchu
- Indikace znečištění tukového filtru
- Indikace znečištění uhlíkového filtru
- Osvětlení: LED, 2x
- Typ a číslo tukového filtru : Hliníkový, 2
- Rozměry V x Š x H (mm): 543 x 598 x 396.4

**Technická specifikace**

|                                            |                  |                                          |               |
|--------------------------------------------|------------------|------------------------------------------|---------------|
| Barva                                      | Černá            | Hlasitost při maximálním výkonu (dB (A)) | 68            |
| Stupně výkonu                              | 3                | Kód produktu (PNC)                       | 942 051 592   |
| Ovládání                                   | Dotykové na skle | EAN kód produktu                         | 7333394138558 |
| Osvětlení                                  | LED              | Hmotnost (kg)                            | 9.8           |
| Třída energetické účinnosti                | D                | Hmotnost včetně obalu (kg)               | 13.1          |
| Výkon, min/max/intenzivní (m3/h)           | 240/415/-        | Rozměry VxŠxH (mm)                       | 953x598x396.4 |
| Hlučnost, min/max/intenzivní dB(A)         | 54/68/-          | Instalace                                | Komínový      |
| Třída účinnosti tukové filtrace            | E                | Počet tukových filtrů                    | 2             |
| Min. odstup od elektrické varné desky (cm) | 50               |                                          |               |
| Min. odstup od plynové varné desky (cm)    | 55               |                                          |               |
| Roční spotřeba energie (kW/rok)            | 65.7             |                                          |               |
| Obecná velikost (cm)                       | 60               |                                          |               |
| Recirkulace                                | Ano              |                                          |               |
| Externí vývod                              | Ano              |                                          |               |
| Teplota světla (K)                         | 3000             |                                          |               |
| Počet světel                               | 2                |                                          |               |
| Spojení Hob2Hood                           | Ne               |                                          |               |
| Třída účinnosti dynamiky tekutin           | E                |                                          |               |
| Třída účinnosti osvětlení                  | A                |                                          |               |
| Minimální výkon recirkulace (m3/h)         | 160              |                                          |               |
| Maximální výkon recirkulace (m3/h)         | 240              |                                          |               |
| Hlasitost při minimálním výkonu (dB (A))   | 60               |                                          |               |

