


Kompaktní a přehledné ovládání pro více místa na vaření

Dotykové ovládání se zvukovou odezvou je co nejkompaktnější, nesnižuje čitelnost a poskytuje více místa pro kreativitu při vaření.

Specifikace a benefity

Skvělé místo pro oválnou pánev na ryby

Předvedte svoji tvořivost při přípravě jídel z mořských plodů. Využijte oválnou zónu na přípravu ryb, která skvěle a šetrně dodává rovnoměrný tepelný výkon pod pánvemi na ryby.


Přímý přístup ke všem ovládacím prvkům – díky panelu na varné desce


Ovládací prvky této varné desky jsou umístěny tak, aby byly okamžitě po ruce. Stačí se natáhnout a být pánem nad vařením.


Jediným dotykem pozastavte vaření a druhým v něm pokračujte

Někdy se od vaření potřebujete odvrátit. Jediným dotykem aktivujete funkci Stop+Go a proces vaření se pozastaví – a opět se spustí se stejnými nastaveními.


Intuitivní ovládání konce přípravy jídla

Pro intuitivní kontrolu je tu časovač. Automaticky vypne varnou desku po uplynutí doby přípravy jídla a zároveň vás na to upozorní pomocí zvukové signalizace.


Vždy přesně víte, která zóna je stále horká

S touto varnou deskou díky důmyslným kontrolkám zbytkového tepla vždy přesně víte, které zóny jsou stále horké.

- Ovládání: dotykové
- Podsvícené ukazatele
- Levá přední: dvojkruhová, Hilight s rychlým zahříváním, 750/2200W/120/210mm
- Levá zadní: Hilight s rychlým zahříváním, 1200W/145mm
- Střední přední: ,
- Střední zadní: ,
- Pravá přední: Hilight s rychlým zahříváním, 1200W/145mm
- Pravá zadní: dvojkruhová oválná, Hilight s rychlým zahříváním, 1500/2400W/170x265mm
- Automatické rychlé zahřátí
- Funkce Stop+Go

Technická specifikace

Typ ohřevu desky	Sklokeramický	Pravá přední zóna - výkon/průměr	1200W/145mm
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm)	38x560x490	Pravá zadní zóna - výkon/průměr	1500/2400W/170x265mm
Barva	Černá	Délka přívodního kabelu (m)	1,5
Instalace	Vestavná	EAN kód produktu	7332543486540
Typ rámečku	Promise XL	Hloubka výřezu (mm)	490
Typ výrobku	elektrická varná deska	Šířka výřezu (mm)	560
Materiál ovládacího panelu	Sklo	Radius výřezu (mm)	5
Materiál rámečku	Nerez	Hmotnost (kg)	7.71
automatické zahřátí, dětský zámek, zajištění/odjištění ovládacího panelu, akustický signál, Funkce STOP+GO, ukazatel času, minutka, indikátory zbytkového tepla			
Kontrolní funkce			
Levá přední zóna	dvojkruhová, Hilight s rychlým zahříváním		
Levá zadní zóna	Hilight s rychlým zahříváním		
Pravá přední zóna	Hilight s rychlým zahříváním		
Pravá zadní zóna	dvojkruhová oválná, Hilight s rychlým zahříváním		
Levá přední zóna - ovládání	dotykový senzor - Touch Control		
Levá zadní zóna - ovládání	dotykový senzor - Touch Control		
Pravá přední zóna - ovládání	dotykový senzor - Touch Control		
Pravá zadní zóna - ovládání	dotykový senzor - Touch Control		
Levá přední zóna - výkon/průměr	750/2200W/120/210mm		
Levá zadní zóna - výkon/průměr	1200W/145mm		

