
FSM 7072 4RC HI Černé sklo | 340.0731.892





Odsavač par v indukční varné desce Smart 2Gether Ellipse. Provedení černé sklo. Energetická třída A+. Odsavač par: Montáž do pracovní desky. Šířka 70 cm. Ovládání: Senzorové. Digitální červený displej. 3 Stupně výkonu, 2× Intenzivní stupeň. Doběh. Automatická aktivace s varnou deskou. Voděodolný motor. Max. výkon 680 m3/h (Norma EN 61591). Součástí odsavače par je vyjímatelný kolektor na tekutinu (V případě náhodné vylití tekutiny do odsavače par). Indukční varná deska: 4 Varné zóny. 2× Flexi zóna. Ovládání: Digitální červený displej. 9 Úrovní ohřevu. Odsavač par i indukce jsou perfektně integrovány. Odsávání je aktivováno automaticky, jakmile je varná deska v provozu. MODEL POUZE PRO VNĚJŠÍ ODTAH.

Informace o produktu	
Barva	Černá
Povrch	Sklo
Omezovač výkonu	Ano
Rozměry	
Rozměry	70X50
Energetická specifikace	
Výkon	7.2
Napětí a Frekvence	220-240V 50-60Hz
Instalace	
Typologie filtru	Odsavač par v indukci
Specifikace produktu	
Bridge	Ano
Dětský zámek	Ano
Energetická třída	A+
Udržování teplého jídla	Nie
Rozpouštění	Ano
Gril	Ne
Blower tech.name	D48
Napájecí kabel	Ano
Napájecí kabel se zástrčkou	Bez koncovky
Rozměr varné plochy 1 (v cm)	Ø 18
Rozměr varné plochy 2 (v cm)	Ø 18
Rozměr varné plochy 3 (v cm)	Ø 18
Rozměr varné plochy 4 (v cm)	Ø 18

Dětská pojistka	Ano
Funkce vyvolání	Ne
Heat-up	Ano
Doběh	Ne
Automatická funkce	Ano
Automatický kryt	Ne
Flexi	Ne
Počet Bridge zón	2
Počet Flexi zón	0
Výkon indukce	9 + Booster
Control	Senzorové ovládání
Uk. nasycení tukového filtru	Ano
Identifikace produktu	
Produktová značka	Franke
Produktová řada	Smart
Modelová řada	SMART 2GETHER ELLIPSE
Vlastnosti	
Ovládání	Individuální ovl. Penta +/-
Barva displeje	Červená
Varná zóna	4
Voděodolnost	Ano
Časovač	Ano
Booster	4
Stop&Go	Ano
Displej	N/A
Třída účinnosti filtrace tuků	C
Typ filtru	Hliník
Uhlíkový filtr	Ne

Výkony

Rychlost	1	2	3		Intenzivní
Výkon (m^3/h) EN IEC 61591	200.0	290.0	390.0	550.0	680.0
Max. tlak (Pa)	45.0	90.0	170.0	350.0	500.0
Výkon motoru (Watt)	20.0	30.0	60.0	130.0	240.0
Hluk dB(A) EN IEC 60704-3	43.0	52.0	59.0	67.0	72.0