



Odsavač par v indukční varné desce Maris 2Gether Midnight. Provedení matné černé sklo Schott Ceran®. Energetická třída A+. Odsavač par: Montáž do pracovní desky. Šířka 83 cm. Ovládání: Sensorové. Digitální červený displej + 1 Dotykový ovladač typu Slide. 3 Stupně výkonu, 2× Intenzivní stupeň. Doběh. Automatická aktivace s varnou deskou. Voděodolný motor. Max. výkon 720 m3/h (Norma EN 61591). Součástí odsavače par je vyjímatelný kolektor na tekutinu (V případě náhodné vylití tekutiny do odsavače par). Indukční varná deska: 4 Varné zóny. 2× Flexi zóna. Ovládání: Digitální červený displej + 1 Dotykový ovladač typu Slide. 9 Úrovní ohřevu. Odsavač par i indukce jsou perfektně integrovány. Odsávání je aktivováno automaticky, jakmile je varná deska v provozu. MODEL POUZE PRO VNĚJŠÍ ODTAH.

Informace o produktu

Barva	Matná černá
Povrch	Sklo
Omezovač výkonu	Ano

Rozměry

Rozměry	83X52
---------	-------

Energetická specifikace

Výkon	7.4
Napětí a Frekvence	220-240V 50-60Hz

Instalace

Typologie filtru	Odsavač par v indukci
------------------	-----------------------

Specifikace produktu

Bridge	Ne
Dětský zámek	Ano
Energetická třída	A+
Udržování teplého jídla	Nie
Rozpouštění	Ano
Gril	Ne
Blower tech.name	D48
Napájecí kabel	Ano
Napájecí kabel se zástrčkou	Bez koncovky
Rozměr varné plochy 1 (v cm)	DxŠ 19x21
Rozměr varné plochy 2 (v cm)	DxŠ 19x21
Rozměr varné plochy 3 (v cm)	DxŠ 19x21

Rozměr varné plochy 4 (v cm)	DxŠ 19x21
Dětská pojistka	Ano
Funkce vyvolání	Ne
Heat-up	Ano
Doběh	Ano
Automatická funkce	Ano
Automatický kryt	Ne
Flexi	Ano
Počet Bridge zón	0
Počet Flexi zón	2
Control	Senzorové ovládání
Uk. nasycení tukového filtru	Ano
Výkon indukce	9 + Booster
Identifikace produktu	
Produktová značka	Franke
Produktová řada	Maris
Modelová řada	MARIS 2GETHER MIDNIGHT
Vlastnosti	
Ovládání	N'Sense jednodílná deska
Barva displeje	Červená
Varná zóna	4
Voděodolnost	Ano
Časovač	Ano
Booster	4
Stop&Go	Ano
Displej	N/A
Třída účinnosti filtrace tuků	B
Typ filtru	Hliník
Uhlíkový filtr	Ne

Výkony

Rychlost	1	2	3	Intenzivní	
Výkon (m³/h) EN IEC 61591	210.0	310.0	400.0	590.0	720.0
Max. tlak (Pa)	30.0	90.0	150.0	340.0	530.0
Výkon motoru (Watt)	30.0	50.0	80.0	160.0	250.0
Hluk dB(A) EN IEC 60704-3	44.0	53.0	59.0	68.0	72.0