SIEMENS

iQ500, Nástěnný odsavač par, 80 cm, čiré sklo s matným černým potiskem, černá, matná
LC87KCNB5











- ✓ Matt Edition: Elegantní matný povrch, snadná údržba.
- ✓ Motor iQdrive: tichý a vysoce výkonný motor se postará o účinné odstranění pachů a páry.
- ✓ Intelligent hood automatic: Propojení odsavače a varné desky pro větší pohodlí.
- ✓ LED osvětlení: osvětlení pracovní plochy dle vašeho přání a potřeb, nebo příjemná atmosféra při vaření.
- ✓ LED osvětlení: optimální viditelnost a atmosféra při vaření.

zvláštní příslušenství

LZ10GXK61	Prodloužení komínu, 1000 mm
LZ11KKB16	CleanAir Plus pachový filtr (náhradní)
LZ11KKS6 :	
LZ11KKV17 :	

Vybavení

Technické údaje

Barva komínu: ..... Černá
Typ konstrukce: ..... Montáž na stěnu
Délka přívodního kabelu: ..... 130 cm
Požadovaná velikost otvoru pro instalaci (v x š x h): ... GENERAL.N_A mm
Výška komínu: ..... 445-660/480-695 mm
Výška spotřebiče: ..... 320 mm
Minimální vzdálenost nad elektrickou varnou deskou: ..... 450 mm
Minimální vzdálenost nad plynovou varnou deskou: ..... 650 mm
Hmotnost netto: ..... 15.9 kg
Druh ovládání: ..... Elektronický
Regulace výkonových stupňů: ..... 3 stupně + intenzivní
Max. výkon odvětrání: ..... 431 m³/h
Výkon ventilátoru při intenzivním stupni - recirkulace: ..... 692 m³/h
Max. výkon recirkulace vzduchu: ..... 438 m³/h
Výkon při intenzivním stupni - provoz odvětrávání: ..... 768 m³/h
Maximum Air flow: ..... 431 m³/h
Počet světelných zdrojů: 2
Hlučnost: ..... 56 dB(A) re 1pW
Průměr odvětrávacího hrdla: ..... 150 mm
Materiál tukového filtru: ..... Omyvatelný hliník
EAN: 4242003992494
Příkon: ..... 140 W
Jištění: ..... 10 A
Napětí: ..... 220-240 V
Frekvence: ..... 50; 60 Hz
Typ zástrčky: ..... zalitá zástrčka s uzemněním
Způsob montáže: ..... Montáž na stěnu



SIEMENS

iQ500, Nástěnný odsavač par, 80 cm, čiré sklo s matným černým potiskem, černá, matná LC87KCNB5

Vybavení

Design
- nakloněný, skleněný design
- nástěnná instalace
- Skleněný panel: černý, mat
- možnost odtahu i recirkulace
- při cirkulaci je možné používat odsavač i bez komínu

Základní vlastnosti
- účinný iQdrive motor
- druh osvětlení: 2 ks, LED, 3W, nastavitelná barevná teplota
- softLight: plynulé zapínání a vypínání světelných prvků
- funkce stmívání: možnost nastavení jasu světelných prvků
- barevná teplota: 3500 K
- intenzita světla: 502 lux
- 2 plochy pro zachycení: přední strana a spodní strana odsavače par
- počet tukových filtrů: 2

Komfort
- 3 stupně výkonu + 1 intenzivní
- automatický návrat z intenzivního stupně výkonu do normálního nastavení po intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením: 6 min

Konektivita
- Home Connect: ovládat, sledovat a nastavovat funkce odsavače par prostřednictvím chytrého telefonu nebo tabletu (pouze v zemích, kde je k dispozici služba Home Connect)
- Intelligent hood automatic: odsavač par automaticky přizpůsobuje rychlost ventilátoru na základě údajů o průběhu vaření, které průběžně poskytuje varná deska (s odpovídající varnou deskou a připojeným účtem Home Connect)
- možnost ovládání hlasem prostřednictvím běžných jazykových asistentů
- LED osvětlení s nastavitelnou teplotou světla: umožňuje přizpůsobit teplotu světla vašim osobním potřebám prostřednictvím aplikace Home Connect
- funkce doběhu: k dispozici prostřednictvím aplikace Home Connect
- funkce intervalového odsávání: k dispozici prostřednictvím aplikace Home Connect
- funkci Home Connect lze rozšířit o mnoho aplikací, které nabízejí i externí partneři

Komfort při čištění
- velký úhel otevření skleněné panelu se západkou pro snadný přístup k filtru a snadné čištění
- hladné povrchy bez záhybů, které se snadno čistí
- kovový tukový filtr, vhodný do myčky na nádobí

Výkon odtahu
- podle norem EN 61591 a EN/IEC 60704-2-13 může odsavač par při odtahu dosáhnout následujících hodnot: stupeň 1: výkon odsávání 223 m3/h; hlučnost 39 dB (A) re1pW stupeň 2: výkon odsávání 319 m3/h; hlučnost 48 dB (A) re1pW stupeň 3: výkon odsávání 431 m3/h; hlučnost 56 dB (A) re1pW intenzivní: výkon odsávání 768 m3/h; hlučnost 68 dB (A) re1pW
- třída spotřeby energie: A+* (na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D)
- průměrná spotřeba energie: 31.7 kWh/rok*
- třída účinnosti odsávání: A*
- třída účinnosti osvětlení: A*
- třída účinnosti tukového filtru: C*

Výkon recirkulace
- Podle norem EN 61591 a EN/IEC 60704-2-13 může váš spotřebič dosáhnout následujících hodnot v recirkulačním režimu s recirkulační sadou Clean Air plus pro instalaci bez komínu (k dispozici jako volitelné příslušenství): stupeň 1: odsávání 218 m3/h ; hlučnost 47 dB (A) re1pW stupeň 2: odsávání 314 m3/h ; hlučnost 54 dB (A) re1pW) stupeň 3: odsávání 438 m3/h ; hlučnost 63 dB A) re1pW) intenzivní 1: odsávání 692 m3/h ; hlučnost 75 dB (A) re1pW)
- Podle norem EN 61591 a EN/ IEC 60704-2-13 dosahuje váš spotřebič následujících hodnot v režimu recirkulace s recirkulační sadou Long-life Clean Air (určenou pro instalaci s komínovým nástavcem, k dispozici jako volitelné příslušenství):
- Výkon 1: výkon odsávání 218 m3/h; hlasitost 47 dB(A) re1pW
- Výkon 2: výkon odsávání 317 m3/h; hlasitost 54 dB(A) re1pW
- Výkon 3: výkon odsávání 437 m3/h; hlasitost 62 dB(A) re1pW
- Intenzivní výkon 1: výkon odsávání 696 m3/h; hlasitost 73 dB (A) re1pW

Technické informace a udržitelnost
- Made in Germany: vyrobené v CO2 neutrálním výrobním závodě
- Údaje o spotřebě:
- příkon: 140 W
- napětí: 220 - 240 V
- Udržitelnost:
- Long-life Clean Air pachový filtr s až 4krát delší životností
- Pachový filtr LongLife Clean Air absorbuje intenzivní pachy, jako je aroma z ryb a pyl. Životnost filtru lze prodloužit až čtyřikrát díky možnosti regenerece v troubě.


Informace o plánování a instalaci:
- rozměry spotřebiče pro odvětrávání (V x Š x H): 766-981 x 790 x 433 mm
- rozměry spotřebiče pro recirkulaci (V x Š x H): 800-1016 x 790 x 433 mm
- Redukce o Ø 150 mm (Ø 150 mm součástí)
- délka připojovacího kabelu se zástrčkou: 1.3 m

SIEMENS

iQ500, Nástěnný odsavač par, 80 cm, čiré sklo s matným černým potiskem, černá, matná
LC87KCNB5


Rozměrové výkresy

Rozměry v mm




A: Max. tloušťka zadní stěny

Rozměry v mm



A: Výstup pro odvětrání
B: Zásuvka
C: Elektrická
D: Plynové spotřebiče – od horního okraje roštu pod hrnce
E: Elektrické spotřebiče – pro Austrálii a Nový Zéland


Rozměry v mm
Nástěnná instalace s komínem



A: Elektrická

B: Plynové spotřebiče – od horního okraje roštu pod hrnce
C: Elektrické spotřebiče – pro Austrálii a Nový Zéland


Rozměry v mm
Spotřebič v režimu odpadního vzduchu




SIEMENS

Rozměrové výkresy

Rozměry v mm
Spotřebič v režimu cirkulujícího vzduchu



Rozměry v mm
Spotřebič v režimu cirkulujícího vzduchu bez kanálu



Zásuvku lze namontovat vedle spotřebiče nebo nad spotřebičem

A: Zásuvka pouze mimo vyznačenou oblast